

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-laminatu-kd637-p-62863.html>



PRZECINARKA DO LAMINATU KD637

Cena brutto	153,60 zł
Cena netto	124,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD637
Kod producenta	KD637
Kod EAN	5903957007922
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do paneli laminowanych Kraft&Dele KD637

Ręczna gilotyna do cięcia paneli laminowanych, MDF, PCV, winylowych i innych materiałów podłogowych oraz elewacyjnych. Pracuje bez zasilania elektrycznego, nie wytwarza pyłu i umożliwia precyzyjne cięcia pod kątem 45° oraz 90°.

Maks. grubość cięcia 36 mm
Rozmiar ostrza 340 × 3,0 mm
Materiał korpusu Aluminium
Waga 1,4 kg

Charakterystyka

Cięcie bezpyłowe

Gilotyna mechaniczna nie generuje wiórów ani pyłu, co eliminuje konieczność stosowania odkurzacza i pozwala pracować wewnątrz pomieszczeń bez ryzyka zabrudzenia wykończonych powierzchni.

Praca bez zasilania

Urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Umożliwia to wykonywanie prac wykończeniowych w lokalach pozbawionych prądu, na budowie lub w trudno dostępnych miejscach.

Kąt cięcia 45° i 90°

Regulowany ogranicznik pozwala na szybkie ustawienie cięcia prostopadłego lub pod kątem 45°. Po zdjęciu ogranicznika możliwe jest cięcie wzdłużne oraz pod dowolnym kątem — panel przytrzymują ząbkowane listwy.

Aluminiowy korpus

Lekka konstrukcja z aluminium (1,4 kg) ułatwia przenoszenie narzędzia między stanowiskami pracy. Aluminium zapewnia sztywność korpusu niezbędną do utrzymania równomiernego nacisku ostrza na całej szerokości cięcia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD637
Wymiary urządzenia	360 × 40 × 105 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Rozmiar ostrza	340 × 3,0 mm
Maks. rozmiar cięcia (szerokość × grubość)	200 × 36 mm
Maks. rozmiar cięcia (długość × grubość)	300 × 3,0 mm
Waga	1,4 kg
Kąty cięcia	45°, 90°, dowolny (po zdjęciu ogranicznika)
Zasilanie	Brak (narzędzie ręczne)

Zastosowanie

Przecinarka KD637 jest przeznaczona do cięcia materiałów o grubości do 36 mm. Przed zakupem należy zweryfikować grubość oraz szerokość stosowanych paneli i porównać je z parametrami maksymalnego rozmiaru cięcia (200 × 36 mm).

- Panele laminowane podłogowe
- Płyty MDF
- Płytki PCV i VCT
- Panele winylowe (LVT/SPC)
- Płytki dywanowe
- Płytki gumowe

-
- Panele elewacyjne winylowe i cementowo-wiórowe
 - Skóra i materiały skóropodobne

Użytkowanie

Cięcie z ogranicznikiem

Ogranicznik ustawia panel pod kątem 90° lub 45° względem ostrza. Zapewnia powtarzalność wymiarów przy cięciu wielu elementów tej samej długości bez konieczności każdorazowego mierzenia.

Cięcie bez ogranicznika

Po zdjęciu ogranicznika panel jest przytrzymywany przez ząbkowane listwy. Umożliwia to cięcie wzdłużne (np. przy dopasowaniu ostatniego rzędu desek) oraz cięcia pod niestandardowym kątem.

Konserwacja ostrza

Regularne czyszczenie ostrza z resztek materiału przedłuża jego żywotność. W przypadku utraty ostrości zalecana jest wymiana ostrza — model KD637 stosuje ostrze 340 × 3,0 mm.