

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-szlifierka-tarczowa-do-fug-gresu-1500w-kd11797-p-63266.html>



PRZECINARKA SZLIFIERKA TARCZOWA DO FUG, GRESU 1500W KD11797

Cena brutto	362,70 zł
Cena netto	294,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11797
Kod producenta	KD11797
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka szlifierka tarczowa do fug i gresu Kraft&Dele KD11797 1500W

Przecinarka tarczowa KD11797 to urządzenie przeznaczone do cięcia płytek gresowych oraz usuwania fug. Silnik o mocy 1500W napędza tarczę 100mm z prędkością do 9000 obr/min, a dodatkowy wałek giętki z miniszlifierką umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach.

Moc silnika 1500 W
Średnica tarczy 100 mm
Prędkość obrotowa 6000-9000 obr/min
Otwór tarczy 20 mm

Charakterystyka urządzenia

Regulacja głębokości cięcia

Mechanizm dźwigni blokady pozwala na płynne ustawienie głębokości cięcia bez użycia śrub. Umożliwia zarówno płytkie nacięcia — np. przy usuwaniu fug — jak i głębsze cięcia przez grubsze płytki gresowe.

Wałek giętki z miniszlifierką

Po zdemontowaniu tarczy 100mm do urządzenia można podłączyć elastyczny wałek giętki zakończony uchwytem wiertarskim. Umożliwia to pracę w narożnikach, przy listwach i innych miejscach niedostępnych dla standardowej tarczy.

Układ odprowadzania pyłu

Urządzenie wyposażono w złącze do podłączenia węża odkurzacza przemysłowego (adapter 32 mm). Ogranicza to ilość pyłu gresowego i cementowego w miejscu pracy, co ma znaczenie zarówno dla komfortu, jak i bezpieczeństwa operatora.

Kompletny zestaw w pudełku

W zestawie znajdują się dwie tarcze tnące (grubość 1,3T i 0,9T), tarcza trzpieniowa do miniszlifierki, klucze montażowe oraz instrukcja obsługi. Urządzenie jest gotowe do pracy bez konieczności dokupowania podstawowych akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD11797
Napięcie zasilania	220V / 50Hz
Moc silnika	1500 W
Prędkość obrotowa	6000–9000 obr/min
Średnica tarczy	100 mm
Otwór tarczy	20 mm

Zastosowanie

- Cięcie płytek gresowych i ceramicznych
- Usuwanie starych fug z połączeń płytek
- Wycinanie fug w trudnodostępnych miejscach (narożniki, listwy) przy użyciu wałka giętego
- Szlifowanie powierzchni kamiennych i ceramicznych
- Korekta krawędzi płytek po cięciu
- Prace remontowe i renowacyjne w łazienkach oraz kuchniach

Dobór tarczy — co warto wiedzieć

W zestawie dostępne są dwie tarcze tnące o różnej grubości: 1,3T (grubsza, bardziej wytrzymała, do twardszych materiałów) oraz 0,9T (cieńsza, do precyzyjniejszych cięć z mniejszą stratą materiału). Tarcze kompatybilne z urządzeniem muszą mieć średnicę 100mm i otwór montażowy 20mm. Przed zakupem dodatkowych tarcz należy zweryfikować oba wymiary.

Skład zestawu

- Przecinarka szlifierka tarczowa KD11797
- Miniszlifierka z wałkiem giętkim
- Tarcza tnąca 1,3T (100mm)
- Tarcza tnąca 0,9T (100mm)
- Tarcza trzpieniowa do miniszlifierki
- Klucze montażowe
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie