

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-szlifierka-tarczowa-do-fug-gresu-1500w-kd11797-kraftdele-p-63266.html>

PRZECINARKA SZLIFIERKA TARCZOWA DO FUG, GRESU 1500W KD11797 KRAFT&DELE

Cena brutto	356,50 zł
Cena netto	289,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11797
Kod producenta	KD11797
Kod EAN	5903957012117
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka szlifierka tarczowa do fug i gresu Kraft&Dele KD11797 1500W

Przecinarka tarczowa KD11797 to urządzenie przeznaczone do cięcia płytek gresowych oraz usuwania fug. Silnik o mocy 1500W napędza tarczę 100mm z prędkością do 9000 obr/min, a dodatkowy wałek giętki z miniszlifierką umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach.

Moc silnika 1500 W

Średnica tarczy 100 mm

Prędkość obrotowa 6000-9000 obr/min

Otwór tarczy 20 mm

Charakterystyka urządzenia

Regulacja głębokości cięcia

Mechanizm dźwigni blokady pozwala na płynne ustawienie głębokości cięcia bez użycia śrub. Umożliwia zarówno płytkie nacięcia — np. przy usuwaniu fug — jak i głębsze cięcia przez grubsze płytki gresowe.

Wałek giętki z miniszlifierką

Po zdemontowaniu tarczy 100mm do urządzenia można podłączyć elastyczny wałek giętki zakończony uchwytem wiertarskim. Umożliwia to pracę w narożnikach, przy listwach i innych miejscach niedostępnych dla standardowej tarczy.

Układ odprowadzania pyłu

Urządzenie wyposażono w złącze do podłączenia węża odkurzacza przemysłowego (adapter 32 mm). Ogranicza to ilość pyłu gresowego i cementowego w miejscu pracy, co ma znaczenie zarówno dla komfortu, jak i bezpieczeństwa operatora.

Kompletny zestaw w pudełku

W zestawie znajdują się dwie tarcze tnące (grubość 1,3T i 0,9T), tarcza trzpieniowa do miniszlifierki, klucze montażowe oraz instrukcja obsługi. Urządzenie jest gotowe do pracy bez konieczności dokupowania podstawowych akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD11797
Napięcie zasilania	220V / 50Hz
Moc silnika	1500 W
Prędkość obrotowa	6000–9000 obr/min
Średnica tarczy	100 mm
Otwór tarczy	20 mm

Zastosowanie

- Cięcie płytek gresowych i ceramicznych
- Usuwanie starych fug z połączeń płytek
- Wycinanie fug w trudnodostępnych miejscach (narożniki, listwy) przy użyciu wałka giętego
- Szlifowanie powierzchni kamiennych i ceramicznych
- Korekta krawędzi płytek po cięciu
- Prace remontowe i renowacyjne w łazienkach oraz kuchniach

Dobór tarczy – co warto wiedzieć

W zestawie dostępne są dwie tarcze tnące o różnej grubości: 1,3T (grubsza, bardziej wytrzymała, do twardszych materiałów) oraz 0,9T (cieńsza, do precyzyjniejszych cięć z mniejszą stratą materiału). Tarcze kompatybilne z urządzeniem muszą mieć średnicę 100mm i otwór montażowy 20mm. Przed zakupem dodatkowych tarcz należy zweryfikować oba wymiary.

Skład zestawu

- Przecinarka szlifierka tarczowa KD11797
- Miniszlifierka z wałkiem giętkim
- Tarcza tnąca 1,3T (100mm)
- Tarcza tnąca 0,9T (100mm)
- Tarcza trzpieniowa do miniszlifierki
- Klucze montażowe
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie