

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przeciwpylowa-oslona-tarczy-obrotowej-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-48-geko-p-21117.html>



Przeciwpyłowa osłona tarczy obrotowej do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-48 GEKO

Cena brutto	29,91 zł
Cena netto	24,32 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80268-48
Kod producenta	CG80268-48
Kod EAN	5901477145766
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przeciwpyłowa osłona tarczy obrotowej do szlifierki GEKO CG80268-48

Osłona przeciwpyłowa dedykowana do szlifierek do gipsu i gładzi, kompatybilna z tarczami o średnicy 225 mm. Ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu podczas szlifowania ścian i sufitów.

Średnica tarczy 225 mm

Model CG80268-48

Przeznaczenie Gips i gładź

Producent GEKO

Charakterystyka

Kompatybilność z tarczami 225 mm

Osłona współpracuje ze standardowymi tarczami szlifierskimi o średnicy 225 mm, co odpowiada popularnemu rozmiarowi stosowanemu w szlifierkach do prac wykończeniowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy w posiadanej szlifierce.

Redukcja pyłu w pomieszczeniu

Konstrukcja osłony kierunkuje pył w określone miejsce, ograniczając jego swobodne rozpraszanie się po pomieszczeniu. Szczególnie istotne podczas prac w urządzeniach wewnętrznych, gdzie konieczne jest utrzymanie czystości.

Montaż i demontaż

Osłona umożliwia szybkie zamocowanie do szlifierki oraz łatwe odłączenie po zakończeniu pracy. Uproszczona konstrukcja pozwala na sprawną konserwację i czyszczenie elementu.

Przeznaczenie do gipsu i gładzi

Konstrukcja dostosowana do specyfiki szlifowania materiałów wykończeniowych, które generują dużą ilość drobnego pyłu. Materiał wykonania odporny na ścieranie podczas kontaktu z ścianami i sufitami.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80268-48
Producent	GEKO
Średnica tarczy	225 mm
Typ narzędzia	Szlifierka do gipsu i gładzi
Funkcja	Osłona przeciwpyłowa

Zastosowanie

- Szlifowanie ścian po nałożeniu gładzi gipsowej
- Wyrównywanie powierzchni sufitów
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach mieszkalnych
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu
- Renowacja starych tynków gipsowych
- Prace w obiektach użyteczności publicznej

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy w posiadanej szlifierce. Informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi narzędzia lub bezpośrednio na obudowie urządzenia. Osłona CG80268-48 współpracuje wyłącznie z tarczami o średnicy 225 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu prac należy usunąć zgromadzony pył z powierzchni osłony. Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się materiału, który może ograniczać skuteczność działania. W przypadku uszkodzenia mechanicznego osłony, należy zaprzestać użytkowania i wymienić element na nowy.

Podczas montażu osłony na szlifierce należy upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone. Luźne zamocowanie może prowadzić do wibracji i obniżenia skuteczności odprowadzania pyłu. Osłona nie zastępuje środków ochrony indywidualnej – podczas szlifowania zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: tarcze szlifierskie 225 mm do gipsu, worki do odkurzaczy przemysłowych, maski przeciwpyłowe klasy FFP2 lub FFP3, rękawice robocze oraz odkurzacze przemysłowe z funkcją odsysania pyłu.