

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-do-wiertel-lopatkowych-l-150-mm-yt-3256-yato-p-3292.html>



Przedłużacz do wiertel łopatkowych l-150 mm YT-3256 YATO

Cena brutto	6,48 zł
Cena netto	5,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3256
Kod producenta	YT-3256
Kod EAN	5906083932564
Producent	YATO
Długość [mm]	150
Materiał	HCS (stal węglowa)
Zastosowanie	Drewno
Jednostka	SZT

Opis produktu

Przedłużacz do wiertel łopatkowych 150 mm YT-3256 YATO

Adapter zwiększający zasięg wiercenia wiertel łopatkowych. Umożliwia wykonywanie głębokich otworów w drewnie, płytach wiórowych i tworzywach sztucznych w miejscach trudnodostępnych, gdzie standardowa długość wiertła jest niewystarczająca.

Długość przedłużacza	150 mm
Model	YT-3256
Producent	YATO
Materiał	Stal narzędziowa

Charakterystyka przedłużacza do wiertel łopatkowych

Zwiększenie zasięgu wiercenia o 150 mm

Przedłużacz pozwala na dotarcie do miejsc niedostępnych dla standardowych wiertel łopatkowych. Umożliwia wiercenie przez grube belki, podwójne ściany działowe czy wykonywanie otworów przelotowych w konstrukcjach drewnianych o znacznej grubości.

Konstrukcja ze stali narzędziowej

Materiał wykonania zapewnia odporność na skręcanie podczas wiercenia oraz stabilność przekazywania momentu obrotowego z wiertarki na wiertło. Stalowa konstrukcja wytrzymuje obciążenia występujące przy wierceniu twardych gatunków drewna.

System mocowania wiertła łopatkowego

Przedłużacz wyposażony w standardowy chwyt sześciokątny kompatybilny z wiertłami łopatkowych różnych producentów. Połączenie zapewnia stabilne osadzenie wiertła bez luz, co przekłada się na precyzję wiercenia i bezpieczeństwo pracy.

Kompatybilność z wiertarkami

Chwyt przedłużacza pasuje do standardowych uchwytów wiertarek udarowych i bezudarowych. Można go stosować zarówno z wiertarkami przewodowymi, jak i akumulatorowymi o odpowiedniej mocy do wiercenia w drewnie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3256
Marka	YATO
Długość przedłużacza	150 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Typ mocowania	Sześciokątny chwyt do wiertel łopatkowych
Przeznaczenie	Drewno, tworzywa sztuczne, płyty drewnopochodne

Zastosowanie przedłużacza do wiertel

- Wiercenie głębokich otworów w belkach stropowych i konstrukcyjnych
- Prowadzenie instalacji elektrycznych przez grube ściany i stropy
- Wykonywanie otworów pod przewody w trudnodostępnych miejscach
- Wiercenie w przestrzeniach międzystropowych
- Prace przy montażu instalacji hydraulicznych w konstrukcjach drewnianych
- Wiercenie otworów montażowych w meblach o dużej głębokości
- Wykonywanie otworów wentylacyjnych w ścianach szkieletowych
- Prace budowlane przy renowacji starych budynków drewnianych

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanym wiertłem

Przedłużacz współpracuje z wiertłami łopatkowymi wyposażonymi w standardowy sześciokątny trzpień. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wiertło łopatkowe posiada chwyt sześciokątny (nie okrągły) oraz czy jego rozmiar odpowiada gniazdku przedłużacza. Większość wiertel łopatkowych dostępnych na rynku wykorzystuje ten standard mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wiertło łopatkowe jest prawidłowo osadzone w przedłużaczu, a sam przedłużacz stabilnie zamocowany w uchwycie wiertarki. Luz w połączeniach prowadzi do wibracji i niedokładnego wiercenia.

Podczas wiercenia głębokich otworów zaleca się okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia wiórów z otworu. Nagromadzenie materiału zwiększa opór i może prowadzić do przegrzania narzędzia.

Po zakończeniu pracy przedłużacz należy oczyścić z pozostałości drewna i pyłu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni stalowych. Regularnie należy sprawdzać stan chwytu sześciokątnego pod kątem zużycia.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Stosowanie przedłużacza zwiększa długość narzędzia, co wpływa na rozkład sił podczas wiercenia. Należy mocno trzymać wiertarkę obiema rękami i zachować stabilną pozycję ciała. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych ze względu na możliwość odprysków materiału oraz rękawic roboczych zapewniających pewny chwyt narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy z przedłużaczem YT-3256 potrzebne są wiertła łopatkowe o sześciokątnym chwycie w różnych średnicach, dostosowanych do planowanych otworów. Warto rozważyć zestaw wiertel łopatkowych oferujący zakres średnic od 10 do 38 mm, co zapewni uniwersalność zastosowania w większości prac wiertniczych w drewnie.

...