

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-do-wiertel-lopatkowych-l-300-mm-yt-3257-yato-p-3320.html>



Przedłużacz do wiertel łopatkowych l-300 mm YT-3257 YATO

Cena brutto	9,57 zł
Cena netto	7,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3257
Kod producenta	YT-3257
Kod EAN	5906083932571
Producent	YATO
Długość [mm]	300
Materiał	HCS (stal węglowa)
Zastosowanie	Drewno
Jednostka	SZT

Opis produktu

Przedłużacz do wiertel łopatkowych YATO YT-3257 - 300 mm

Przedłużacz do wiertel łopatkowych umożliwia wiercenie głębokich otworów w miejscach niedostępnych dla standardowych narzędzi. Model YATO YT-3257 o długości 300 mm przeznaczony jest do pracy z wiertłami łopatkowymi w drewnie, płytach drewnopochodnych i tworzywach sztucznych.

Długość przedłużacza 300 mm
Model YT-3257
Producent YATO
Typ osprzętu Przedłużacz łopatkowy

Charakterystyka przedłużacza do wiertel łopatkowych

Długość robocza 300 mm

Dodatkowe 30 cm zasięgu pozwala na wiercenie przez grube elementy konstrukcyjne, belki stropowe czy wielowarstwowe ściany. Umożliwia prowadzenie instalacji elektrycznych i hydraulicznych w miejscach, gdzie standardowe wiertło nie sięga.

Kompatybilność z wiertłami łopatkowymi

Przedłużacz współpracuje z wiertłami łopatkowymi wyposażonymi w sześciokątny trzpień. Standardowy chwyt hex zapewnia stabilne połączenie i przeniesienie momentu obrotowego bez poślizgu podczas wiercenia.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie ze stali narzędziowej zapewnia odporność na skręcanie i zginanie podczas pracy. Materiał wytrzymuje obciążenia występujące przy wierceniu twardych gatunków drewna i materiałów kompozytowych.

System szybkiego montażu

Mocowanie wiertła łopatkowego odbywa się przez wsunięcie trzpienia w gniazdo przedłużacza. Mechanizm blokujący uniemożliwia wysunięcie się narzędzia podczas pracy, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-3257
Długość przedłużacza	300 mm
Typ osprzętu	Przedłużacz do wiertel łopatkowych
Materiał wykonania	Stal narzędziowa
Typ mocowania wiertła	Sześciokątny (hex)

Zastosowanie przedłużacza

- Wiercenie głębokich otworów w belkach stropowych i konstrukcjach drewnianych
- Prowadzenie przewodów elektrycznych przez ściany i stropy
- Instalacja rur i przewodów hydraulicznych w trudnodostępnych miejscach
- Wykonywanie otworów montażowych w wielowarstwowych elementach budowlanych
- Wiercenie w grubych płytach drewnopochodnych i materiałach kompozytowych
- Prace instalacyjne w budownictwie drewnianym i szkieletowym
- Montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

-
- Wiercenie w tworzywach sztucznych i materiałach izolacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wiertło łopatkowe posiada trzpień sześciokątny o wymiarach odpowiadających gniazdowi przedłużacza. Standardowe wiertła łopatkowe z trzpieniem hex 6,35 mm lub 1/4 cala są kompatybilne z większością przedłużaczy tego typu.

Montaż przedłużacza

Przedłużacz mocuje się w uchwycie wiertarki lub wkrętarki, a następnie w jego gnieździe umieszcza się trzpień wiertła łopatkowego. Należy sprawdzić stabilność połączenia przed uruchomieniem narzędzia. Wiercenie z przedłużaczem wymaga niższych obrotów niż przy bezpośrednim montażu wiertła.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z przedłużaczem i wiertłami łopatkowymi należy stosować okulary ochronne, rękawice robocze oraz ochronniki słuchu. Przy wierceniu nad głową zaleca się używanie kasku ochronnego. Materiał obrabiany powinien być stabilnie zamocowany.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy przedłużacz należy oczyścić z wiórów i pyłu. Gniazdo mocujące wiertło oraz trzpień montażowy warto okresowo smarować smarem konserwacyjnym, co zapobiega korozji i ułatwia montaż narzędzi.

Produkty powiązane

Przedłużacz YATO YT-3257 współpracuje z wiertłami łopatkowymi różnych średnic oraz z wiertarkami i wkrętarkami akumulatorowymi i sieciowymi wyposażonymi w uchwyt szybkomocujący lub uchwyt kluczowy.

...