

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-elektryczny-bebnowy-3x2-5mm-25m-k00230-geko-p-33280.html>



Przedłużacz elektryczny bębnowy 3x2,5mm 25m K00230 GEKO

Cena brutto	99,59 zł
Cena netto	80,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	K00230
Kod producenta	K00230
Kod EAN	5901477165962
Producent	Keltin

Opis produktu

Przedłużacz elektryczny bębnowy 3x2,5mm² 25m GEKO K00230

Przedłużacz bębnowy na stalowym stelażu z kablem 25-metrowym i przekrojem 3x2,5mm². Wyposażony w 4 gniazda 230V z klapkami ochronnymi oraz bezpiecznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem.

Długość kabla 25 m
Przekrój przewodu 3x2,5 mm ²
Liczba gniazd 4 × 230V
Zabezpieczenie Bezpiecznik termiczny

Charakterystyka techniczna

Przekrój kabla 3x2,5mm²

Większy przekrój przewodów umożliwia bezpieczne zasilanie urządzeń o mocy do około 3500W (przy całkowicie rozwiniętym kablu). Pozwala to na podłączenie narzędzi elektrycznych, sprzętu budowlanego czy urządzeń ogrodowych bez ryzyka przeciążenia instalacji.

Bezpiecznik termiczny

Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku nadmiernego nagrzewania się kabla. Zabezpieczenie reaguje, gdy temperatura wzrośnie powyżej bezpiecznego poziomu — może to wystąpić przy użytkowaniu przedłużacza ze zwiniętym kablem lub przy przeciążeniu.

Wytrzymała konstrukcja bębna

Bęben wykonano z tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcia i uderzenia mechaniczne. Stalowy stelaż zapewnia stabilność podczas pracy i ułatwia transport. Uchwyt na kabel oraz hamulec pozwalają na kontrolowane rozwijanie i zwijanie przewodu.

Gniazda z klapkami ochronnymi

Cztery gniazda 230V wyposażono w klapki zabezpieczające przed kurzem, wilgocią i przypadkowym kontaktem. Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, szczególnie w warunkach zewnętrznych i warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	K00230
Długość kabla	25 m
Przekrój przewodu	3 × 2,5 mm²
Typ kabla	H05VV-F
Liczba gniazd	4 × 230V
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Materiał bębna	Tworzywo odporne na pęknięcia
Materiał stelaża	Stal
Dodatkowe wyposażenie	Uchwyt na kabel, hamulec, klapki ochronne gniazd

Co oznacza oznaczenie kabla H05VV-F?

H05VV-F to standardowe oznaczenie elastycznego przewodu w podwójnej izolacji PVC, przeznaczonego do zastosowań wewnętrznych i lekkich zastosowań zewnętrznych. Cyfra 05 określa napięcie znamionowe (300/500V), litery VV wskazują na izolację z polichlorku winylu, a F oznacza elastyczną konstrukcję żył.

Zastosowanie

- Zasilanie elektronarzędzi w warsztacie i na budowie
- Podłączenie urządzeń ogrodowych — kosiarek, podkaszarek, dmuchaw

-
- Zasilanie sprzętu w garażu i pomieszczeniach gospodarczych
 - Prace remontowe i wykończeniowe wymagające mobilnego źródła zasilania
 - Zasilanie oświetlenia tymczasowego na terenie posesji
 - Podłączenie urządzeń podczas prac na zewnątrz budynku
 - Zasilanie sprzętu podczas imprez plenerowych

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed podłączeniem odbiorników o dużej mocy zawsze całkowicie rozwiń kabel z bębna. Zwinięty przewód ma ograniczoną zdolność odprowadzania ciepła, co może prowadzić do przegrzania i aktywacji bezpiecznika termicznego. Po zakończeniu pracy zwijaj kabel równomiernie, unikając nadmiernego naprężenia i zagięć.

Regularnie sprawdzaj stan izolacji kabla, szczególnie w miejscach narażonych na tarcie i zginanie. Unikaj prowadzenia przewodu przez ostre krawędzie, po mokrych powierzchniach lub w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Przechowuj przedłużacz w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed wilgocią i mrozem.

W przypadku zadziałania bezpiecznika termicznego odłącz wszystkie urządzenia, odczekaj kilka minut na ostygnięcie, a następnie sprawdź, czy kabel był całkowicie rozwinięty i czy moc podłączonych odbiorników nie przekracza dopuszczalnych wartości.