

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-elektryczny-listwa-zasilajaca-biala-3-gniazda-5m-40-p-48585.html>



Przedłużacz elektryczny - listwa zasilająca biała 3 gniazda 5m (40)

Cena brutto	16,16 zł
Cena netto	13,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	K00245C-B
Kod producenta	K00245C-B
Kod EAN	5901477192654
Producent	Keltin

Opis produktu

Przedłużacz elektryczny Keltin K00245C-B – 3 gniazda z uziemieniem, 5 m

Listwa zasilająca z trzema gniazdami uziemionymi rozmieszczonymi pod kątem 45°, wyposażona w wyłącznik zasilania. Przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Liczba gniazd 3 z uziemieniem
Długość kabla 5 m
Rozmieszczenie gniazd Pod kątem 45°
Stopień ochrony IP20

Charakterystyka produktu

Gniazda pod kątem 45°

Ukośne rozmieszczenie gniazd zapobiega blokowaniu sąsiednich miejsc przez większe wtyczki i zasilacze impulsowe. Rozwiązanie umożliwia jednoczesne podłączenie trzech urządzeń niezależnie od rozmiaru ich wtyczek.

Uziemienie typu Schuko

Wszystkie gniazda wyposażono w styki ochronne PE zgodne ze standardem EU. Uziemienie odprowadza prądy upływowe i

zabezpiecza przed porażeniem w przypadku uszkodzenia izolacji podłączonego sprzętu.

Wyłącznik zasilania

Podświetlany przełącznik umożliwia odcięcie zasilania wszystkich podłączonych urządzeń bez wyjmowania wtyczki z gniazdka. Rozwiązanie ogranicza zużycie energii w trybie czuwania i wydłuża żywotność listwy.

Kabel 5 metrów

Długość przewodu umożliwia elastyczne rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużaczy. Przekrój kabla dostosowano do maksymalnego obciążenia listwy zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	K00245C-B
Producent	Keltin
Liczba gniazd	3 (typ F – Schuko z uziemieniem)
Rozmieszczenie gniazd	Pod kątem 45°
Długość przewodu	5 m
Wyłącznik zasilania	Tak (podświetlany)
Stopień ochrony	IP20 (do użytku wewnętrznego)
Kolor obudowy	Biały
Wymiary listwy	18 cm × 5,2 cm
Wysokość z wyłącznikiem	4,5 cm
Certyfikaty	CE

Oznaczenie IP20 - co to oznacza?

Stopień ochrony IP20 wskazuje, że urządzenie chroni przed dostępem do części pod napięciem palcami lub przedmiotami o średnicy powyżej 12,5 mm, ale nie jest zabezpieczone przed wodą. Przedłużacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

Zastosowanie

- Zasilanie zestawów komputerowych (komputer, monitor, drukarka)
- Podłączenie sprzętu audio-video w salonie (TV, konsola, soundbar)

-
- Zasilanie urządzeń biurowych na stanowisku pracy
 - Podłączenie ładowarek i drobnego sprzętu AGD w kuchni
 - Zasilanie lamp i urządzeń pomocniczych w warsztacie
 - Rozbudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach tymczasowych

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan mechaniczny listwy i kabla – nie używać w przypadku uszkodzeń obudowy lub izolacji przewodu. Maksymalne obciążenie przedłużacza nie może przekraczać wartości określonej przez producenta (zazwyczaj 3500 W dla urządzeń z certyfikatem CE).

Nie podłączać urządzeń grzewczych o dużym poborze mocy (grzejniki, czajniki, piece) do jednej listwy. Nie stosować przedłużaczy kaskadowo – podłączanie jednego przedłużacza do drugiego zwiększa ryzyko przeciążenia i przegrzania połączeń.

Podczas eksploatacji listwa nie powinna być przykryta materiałami tekstylnymi ani umieszczana w miejscach utrudniających odprowadzanie ciepła. Przewód nie może być prowadzony pod dywanami, przez drzwi ani w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Konserwacja

Przed czyszczeniem należy odłączyć przedłużacz od źródła zasilania. Obudowę czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie stosować środków ściernych ani rozpuszczalników. Regularnie sprawdzać stan wtyczki i przewodu – przebarwienia lub deformacje mogą wskazywać na przeciążenie instalacji.

Produkty powiązane

Do tego przedłużacza warto rozważyć zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, jeśli planowane jest podłączenie sprzętu elektronicznego wrażliwego na zakłócenia w sieci (komputery, routery, telewizory). W przypadku potrzeby większej liczby gniazd dostępne są modele 5- i 6-gniazdowe tej samej serii.