

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-elektryczny-listwa-zasilajaca-czarna-3-gniazda-5m-k00245c-c-keltin-p-48589.html>



Przedłużacz elektryczny listwa zasilająca czarna 3 gniazda 5m K00245C-C Keltin

Cena brutto	17,79 zł
Cena netto	14,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00245C-C
Kod producenta	K00245C-C
Kod EAN	5901477192661
Producent	Keltin

Opis produktu

Przedłużacz elektryczny Keltin K00245C-C – 3 gniazda z uziemieniem, 5 m

Przedłużacz sieciowy z trzema gniazdami schuko ułożonymi pod kątem 45°, wyposażony w wyłącznik zasilania i pięciometrowy przewód. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych.

Liczba gniazd 3 z uziemieniem

Długość kabla 5 m

Układ gniazd 45°

Wyłącznik Tak

Charakterystyka techniczna

Układ gniazd pod kątem 45°

Gniazda schuko rozmieszczone pod kątem 45° względem obudowy umożliwiają podłączenie większych zasilaczy wtyczkowych bez blokowania sąsiednich gniazd. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy zasilaniu urządzeń z zasilaczami zewnętrznymi typu wall plug.

Przewód 5 metrów

Długość kabla zasilającego 5 m zapewnia elastyczność w rozmieszczeniu urządzeń w pomieszczeniu. Umożliwia podłączenie przedłużacza do gniazdka ściennego i dotarcie do biurka, stolika czy stanowiska roboczego oddalonego o kilka metrów.

Wyłącznik zasilania

Wbudowany przełącznik pozwala odciąć zasilanie wszystkich podłączonych urządzeń jednym ruchem, bez konieczności wyjmowania wtyczki z gniazdka. Funkcja przydatna przy całkowitym wyłączeniu sprzętu na noc lub podczas dłuższej nieobecności.

Ochrona IP20

Stopień ochrony IP20 oznacza zabezpieczenie przed dostępem do elementów pod napięciem za pomocą palca lub przedmiotów o średnicy powyżej 12,5 mm. Przedłużacz przeznaczony wyłącznie do pomieszczeń suchych, bez narażenia na kontakt z wodą.

Specyfikacja techniczna

Model	K00245C-C
Producent	Keltin
Liczba gniazd	3 z uziemieniem (schuko)
Kąt ułożenia gniazd	45°
Długość kabla	5 m
Wyłącznik zasilania	Tak
Stopień ochrony	IP20
Wymiary obudowy	180 × 52 mm
Wysokość z włącznikiem	45 mm
Kolor obudowy	Czarny
Certyfikat	CE

Zastosowanie

- Zasilanie zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, głośniki)
- Podłączenie urządzeń biurowych (drukarka, lampa, ładowarka telefonu)
- Zasilanie sprzętu RTV w salonie (telewizor, dekodery, konsola)
- Stanowiska warsztatowe i hobbystyczne wymagające dostępu do kilku gniazd
- Zasilanie urządzeń kuchennych na blacie roboczym
- Tymczasowe punkty zasilania podczas prac remontowych w pomieszczeniach

Uwaga dotycząca obciążenia

Przed podłączeniem urządzeń sprawdź ich łączne zapotrzebowanie na moc. Suma mocy wszystkich urządzeń podłączonych do przedłużacza nie powinna przekraczać 3680 W (16 A przy 230 V). W przypadku urządzeń grzewczych i silnikowych zaleca się pozostawienie rezerwy mocy.

Użytkowanie i konserwacja

Przedłużacz należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Nie należy przykrywać obudowy przedłużacza materiałami tekstylnymi ani innymi przedmiotami utrudniającymi odprowadzanie ciepła.

Kabel zasilający powinien być całkowicie rozwinięty podczas użytkowania urządzeń o dużym poborze mocy. Zwinięty kabel może się nadmiernie nagrzewać, co stwarza ryzyko uszkodzenia izolacji.

Regularnie sprawdzaj stan techniczny przewodu i wtyczki. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych, pęknięć obudowy lub oznak przegrzewania należy zaprzestać użytkowania przedłużacza.

Produkty powiązane

Do zasilania sprzętu wrażliwego na przepięcia warto rozważyć przedłużacze z filtrem przeciwprzepięciowym. W przypadku potrzeby zasilania większej liczby urządzeń dostępne są modele z 5 lub 6 gniazdami.