

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-2x0-75mm-30m-kd4015-kraftdele-p-61459.html>

## Przedłużacz ogrodowy 2x0,75mm 30m KD4015 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>26,04 zł</b>
Cena netto	<b>21,17 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD4015</b>
Kod producenta	<b>KD4015</b>
Kod EAN	<b>5903175335166</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przedłużacz ogrodowy 30m 2x0,75mm — Kraft&Dele KD4015

Przedłużacz ogrodowy KD4015 to kabel zasilający o długości 30 metrów, przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków. Przekrój żyły 2x0,75mm kwalifikuje go do zasilania lekkich urządzeń elektrycznych o niskim poborze prądu, takich jak kosiarki elektryczne czy odkurzacze samochodowe.

Długość kabla 30 m

Przekrój żyły 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Marka Kraft&Dele

Model KD4015

### Charakterystyka produktu

#### **Długość 30 metrów**

Kabel o długości 30 m umożliwia zasilanie urządzeń w znacznej odległości od gniazdka sieciowego — przydatne przy pracach w ogrodzie, na podjeździe lub w miejscach bez bezpośredniego dostępu do instalacji elektrycznej.

### Przekrój żyły 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Przekrój 0,75 mm<sup>2</sup> na żyłę oznacza, że przedłużacz jest przystosowany do urządzeń o niskim poborze mocy. Przy napięciu 230V maksymalne bezpieczne obciążenie dla tego przekroju wynosi orientacyjnie do około 6A (ok. 1380W) — należy zawsze sprawdzić wymagania podłączanego urządzenia.

### Przeznaczenie ogrodowe

Konstrukcja przedłużacza uwzględnia użytkowanie na zewnątrz budynków. Sprawdza się przy sezonowych pracach ogrodowych, gdzie wymagane jest doprowadzenie zasilania na większą odległość od budynku.

### Konfiguracja 2-żyłowa

Układ 2 żył (faza + neutralna) bez żyły ochronnej (uziemienia) oznacza, że przedłużacz nadaje się wyłącznie do urządzeń klasy II (z podwójną izolacją), oznaczonych symbolem podwójnego kwadratu. Nie należy go stosować z urządzeniami wymagającymi uziemienia (klasa I).

### Ważna informacja o kompatybilności

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić jego klasę ochronności oraz pobór mocy (w watach) podany na tabliczce znamionowej. Przedłużacz 2x0,75mm bez żyły uziemiającej nie jest odpowiedni dla urządzeń z wtyczką 3-bolcową (z uziemieniem) ani dla urządzeń o dużym poborze prądu, takich jak podgrzewacze wody, silniki pomp czy elektronarzędzia klasy I.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD4015
Długość kabla	30 m
Przekrój żyły	2x0,75 mm <sup>2</sup>
Liczba żył	2 (faza + neutralna, bez uziemienia)
Przeznaczenie	Zewnętrzne / ogrodowe

## Zastosowanie

- 
- Elektryczne kosiarki do trawy klasy II (z podwójną izolacją)
  - Odkurzacze samochodowe zasilane z gniazdka 230V
  - Lamy ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne
  - Dmuchawy do liści o niskim poborze mocy
  - Małe pompy fontannowe klasy II
  - Przenośne głośniki i urządzenia RTV na zewnątrz
  - Ładowarki i zasilacze urządzeń elektronicznych