

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-bebnowy-25m-3-x-2-5mm-kd4017-p-61536.html>



PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY BĘBNOWY 25M / 3 x 2,5MM KD4017

Cena brutto	81,07 zł
Cena netto	65,91 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4017
Kod producenta	KD4017
Kod EAN	5903175335234
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz ogrodowy bębnowy 25m — KRAFT&DELE KD4017

KD4017 to bębnowy przedłużacz ogrodowy z przewodem o długości 25 m i przekroju 3 x 2,5 mm, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych podczas prac ogrodowych, warsztatowych i budowlanych. Cztery gniazda z uziemieniem, metalowy stojak i ergonomiczny uchwyt składają się na rozwiązanie przystosowane do regularnego użytkowania w terenie.

Długość przewodu 25 m
Przekrój przewodu 3 x 2,5 mm²
Liczba gniazd 4 x z uziemieniem
Waga 3,9 kg

Charakterystyka produktu

Przekrój przewodu 3 x 2,5 mm²

Przekrój 2,5 mm² pozwala na bezpieczne przesyłanie prądu do urządzeń o wyższym poborze mocy — takich jak kosiarki, piły elektryczne czy szlifierki kątowe — bez ryzyka przegrzania przewodu przy pełnej długości kabla.

Cztery gniazda z uziemieniem

Uziemienie (żyła ochronna PE) stanowi podstawowy element zabezpieczenia przed porażeniem prądem przy uszkodzeniu izolacji. Cztery gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń bez konieczności stosowania rozgałęźników.

Metalowy stojak

Stojak stabilizuje bęben w pozycji pionowej podczas pracy, co zapobiega niekontrolowanemu toczeniu się urządzenia po nierównym podłożu i ułatwia dostęp do gniazd bez konieczności trzymania przedłużacza w rękach.

Ergonomiczny uchwyt i rączka bębna

Uchwyt do przenoszenia i rączka do zwijania przewodu skracają czas przygotowania i pakowania sprzętu po zakończeniu pracy. Przy wadze 3,9 kg urządzenie pozostaje przenośne bez użycia dodatkowych narzędzi.

Ważna informacja dotycząca użytkowania

Przedłużacze bębnowe powinny być używane z całkowicie rozwiniętym kablem. Zwinięty przewód podczas przepływu prądu nagrzewa się znacznie silniej niż rozwinięty — może to prowadzić do uszkodzenia izolacji i stanowić zagrożenie pożarowe. Dotyczy to szczególnie urządzeń o wysokim poborze mocy.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD4017
Długość przewodu	25 m
Przekrój przewodu	3 x 2,5 mm ²
Liczba gniazd	4 (z uziemieniem)
Stojak	metalowy
Waga	3,9 kg

Typowe zastosowania

-
- Zasilanie kosiarek, podkaszarek i dmuchaw ogrodowych
 - Obsługa elektronarzędzi na placu budowy (piły, wiertarki, szlifierki)
 - Zasilanie urządzeń w warsztacie przydomowym
 - Oświetlenie robocze w miejscach bez stałych gniazd elektrycznych
 - Prace porządkowe i remontowe na zewnątrz budynku
 - Zasilanie pomp do wody i urządzeń nawadniających
 - Obsługa myjek ciśnieniowych i odkurzaczy przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić, czy suma poboru mocy wszystkich podłączonych odbiorników nie przekracza dopuszczalnego obciążenia dla przewodu o przekroju 3 x 2,5 mm². Kabel powinien być zawsze w pełni rozwinięty podczas pracy. Po zakończeniu użytkowania przewód należy zwinąć równomiernie za pomocą ręczki bębna, unikając ostrych zagięć i węzłów, które mogą uszkodzić izolację.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła. Przed każdym użyciem warto skontrolować stan izolacji na całej długości kabla — wszelkie pęknięcia, przetarcia lub odkrycia żył dyskwalifikują przedłużacz do dalszego użytku.