

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-staly-trzy-gniazda-3x2p-10a-1-5m-sp3g-1-5m-schmith-p-32988.html>

Przedłużacz stały, trzy gniazda 3x2p, 10A 1,5M SP3G-1,5M SCHMITH

Cena brutto	18,55 zł
Cena netto	15,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SP3G-1,5M
Kod producenta	SP3G-1,5M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przedłużacz stały SCHMITH SP3G-1,5M

Przedłużacz elektryczny z trzema gniazdami typu 2P bez uziemienia, przeznaczony do zasilania urządzeń o niewielkim poborze mocy. Konstrukcja stała z przewodem o długości 1,5 metra.

Liczba gniazd 3 × 2P

Obciążalność 10A

Długość przewodu 1,5 m

Typ gniazd Bez uziemienia

Charakterystyka techniczna

Gniazda typu 2P

Oznaczenie 3x2p wskazuje na trzy gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego PE. Konstrukcja przeznaczona dla urządzeń klasy II o podwójnej izolacji, które nie wymagają uziemienia – typowo elektronika użytkowa, lampki, ładowarki.

Obciążalność 10A

Maksymalny prąd 10 amperów odpowiada mocy około 2300W przy napięciu 230V. Wartość ta wyznacza bezpieczne obciążenie całego przedłużacza – suma mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie może przekraczać tego limitu.

Przewód 1,5 metra

Długość przewodu zasilającego zapewnia podstawowy zasięg od gniazdka ściennego. Wystarczająca do typowych zastosowań domowych w bliskiej odległości od źródła zasilania, bez nadmiaru kabla.

Konstrukcja stała

Przedłużacz o stałej budowie bez funkcji zwijania czy mechanizmów blokujących. Rozwiązanie proste, trwałe i bezawaryjne – brak ruchomych elementów zwiększa niezawodność w długotrwałym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SP3G-1,5M
Typ produktu	Przedłużacz stały
Liczba gniazd	3
Typ gniazd	3x2p (bez uziemienia)
Maksymalny prąd	10A
Długość przewodu	1,5 m
Kod producenta	SP3G-1,5M
Kod EAN	5902004734569
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Zasilanie urządzeń elektronicznych niewielkiej mocy – laptopy, monitory, drukarki
- Podłączenie sprzętu audio-video – odtwarzacze, głośniki, dekodery
- Oświetlenie biurkowe i dekoracyjne o niskim poborze prądu
- Ładowarki do telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
- Stacje robocze i stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi
- Sprzęt biurowy – niszczarki, laminatory, bindownice
- Urządzenia domowe klasy II niewymagające uziemienia

Ograniczenia użytkowania

Przedłużacz z gniazdami 2P nie posiada styku ochronnego PE. Nie stosować do urządzeń klasy I wymagających uziemienia (np. pralki, lodówki, narzędzia elektryczne z obudową metalową). Przed podłączeniem sprawdzić wymagania sprzętu – urządzenia z wtyczką trójstykową wymagają gniazd z uziemieniem.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan techniczny przewodu i gniazd – brak uszkodzeń mechanicznych, pęknięć obudowy czy odkształceń styków. Przedłużacz podłączać bezpośrednio do gniazda ściennego – unikać łączenia kaskadowego wielu przedłużaczy, które zwiększa ryzyko przegrzania i przekroczenia obciążalności instalacji.

Suma mocy wszystkich jednocześnie pracujących urządzeń nie może przekraczać 2300W (10A × 230V). Przykładowo: laptop 65W + monitor 35W + drukarka 300W + lampka 15W = 415W – bezpieczne obciążenie z dużym zapasem. Należy unikać podłączania urządzeń grzewczych, czajników czy suszarek, które mogą przekraczać dopuszczalny prąd.

Przedłużacz umieszczać na stabilnej powierzchni z zapewnieniem swobodnej cyrkulacji powietrza wokół obudowy. Nie zakrywać pracującego urządzenia, nie związać przewodu pod obciążeniem – może to prowadzić do lokalnego przegrzania. W przypadku zauważenia nagrzewania się wtyczki, gniazda lub przewodu natychmiast odłączyć urządzenia i zaprzestać użytkowania.

Produkty uzupełniające

Do zastosowań wymagających uziemienia rozważ przedłużacze z gniazdami typu schuko (2P+Z). Dla większej liczby urządzeń dostępne są liście zasilające z 4-6 gniazdami. W przypadku potrzeby dłuższego zasięgu – przedłużacze o długości 3m, 5m lub 10m.

...