

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-staly-trzy-gniazda-3x2p-10a-3m-sp3g-3m-schmith-p-32994.html>



Przedłużacz stały, trzy gniazda 3x2p, 10A 3M SP3G-3M SCHMITH

Cena brutto	25,31 zł
Cena netto	20,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SP3G-3M
Kod producenta	SP3G-3M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przedłużacz stały SCHMITH SP3G-3M

Przedłużacz sieciowy z trzema gniazdami 2P bez uziemienia i kablem o długości 3 metrów. Konstrukcja stała przeznaczona do zasilania urządzeń o łącznym poborze prądu do 10A.

Liczba gniazd 3 gniazda
Typ gniazd 2P (bez uziemienia)
Długość kabla 3 m
Obciążalność 10A

Charakterystyka techniczna

Gniazda typu 2P

Oznaczenie 3x2p wskazuje na trzy gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego (uziemienia). Przeznaczone do urządzeń klasy II, które nie wymagają uziemienia — lampy, ładowarki, drobny sprzęt AGD.

Obciążalność 10A

Maksymalny prąd obciążenia wynosi 10 amperów, co przy napięciu 230V odpowiada mocy około 2300W. Wartość ta odnosi się do łącznego poboru prądu wszystkich podłączonych urządzeń.

Kabel 3-metrowy

Długość 3 metrów zapewnia elastyczność w rozmieszczeniu urządzeń względem źródła zasilania. Odpowiednia do zastosowań biurowych i domowych w standardowych pomieszczeniach.

Konstrukcja stała

Przedłużacz o stałej konstrukcji — brak możliwości zwijania kabla. Rozwiązanie zapewniające prostotę użytkowania i niższą cenę w porównaniu z wersjami bębnowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	SP3G-3M
Producent	SCHMITH
Liczba gniazd	3
Typ gniazd	3x2p (bez uziemienia)
Maksymalny prąd obciążenia	10A
Długość kabla	3 m
Typ konstrukcji	Stały (bez zwijania)
Kod EAN	5902004734576
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Zasilanie urządzeń biurowych — monitory, drukarki, niszczarki dokumentów
- Podłączenie sprzętu komputerowego klasy II bez wymogu uziemienia
- Oświetlenie — lampy biurkowe, stojące, dekoracyjne
- Ładowarki do telefonów, tabletów, laptopów
- Drobnny sprzęt AGD — wentylatory, nawilżacze powietrza
- Sprzęt audio-video — głośniki, odtwarzacze, dekodery
- Zasilanie w przestrzeniach biurowych, domowych, edukacyjnych

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Gniazda typu 2P (bez uziemienia) są przeznaczone wyłącznie dla urządzeń klasy II z podwójną izolacją. Nie należy podłączać do tego przedłużacza urządzeń wymagających uziemienia (z wtyczkami z bolcem ochronnym). Łączna moc podłączonych urządzeń nie może przekroczyć 2300W (10A × 230V). Przed użyciem należy sprawdzić stan kabla i gniazd — nie używać uszkodzonego przedłużacza.

Użytkowanie i konserwacja

Przedłużacz należy układać w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie kabla — unikać zaginania pod ostrymi kątami, przejazdu kołami mebli czy przyciskania drzwiami. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.

Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy wtyczka pasuje do gniazda zasilającego oraz czy gniazda przedłużacza odpowiadają wtyczkom podłączanych urządzeń. Regularnie kontrolować stan techniczny kabla i obudowy — w przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestać użytkowania.

Nie należy przeciążać przedłużacza — sumować moc wszystkich jednocześnie pracujących urządzeń i porównać z dopuszczalnym obciążeniem 2300W. W przypadku podłączenia urządzeń o dużym poborze prądu kontrolować temperaturę obudowy — nadmierne nagrzewanie wskazuje na przeciążenie.
