

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-z-usb-2m-4-gniazda-4x-usbkd4030-kraftdele-p-62062.html>

Przedłużacz z USB 2m 4 gniazda + 4x USBKD4030 KRAFT&DELE

Cena brutto	53,68 zł
Cena netto	43,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4030
Kod producenta	KD4030
Kod EAN	5903957001234
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz z USB 4 gniazda + 4x USB, przewód 2 m — KD4030

KD4030 to listwa zasilająca z czterema gniazdami 230V i czterema portami USB, przeznaczona do jednoczesnego zasilania urządzeń elektrycznych i ładowania urządzeń mobilnych. Przewód o długości 2 m, miedziana instalacja oraz zestaw zabezpieczeń — wyłącznik przeciążeniowy, niepalny korpus i blokada gniazd — czynią z niej rozwiązanie nadające się zarówno do użytku domowego, jak i biurowego.

Długość przewodu 2 m

Gniazda 230V 4 szt.

Porty USB 4 szt.

Wymiary 290 × 52 × 41 mm

Charakterystyka produktu

Miedziana instalacja wewnętrzna

Przewodniki miedziane charakteryzują się niższą rezystancją niż aluminiowe odpowiedniki, co przekłada się na stabilniejszy przepływ prądu i mniejsze nagrzewanie się przewodu podczas długotrwałego użytkowania pod obciążeniem.

Wyłącznik przeciążeniowy

Automatyczny wyłącznik odcina zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia. Chroni podłączone urządzenia przed skutkami przepięcia lub nadmiernego poboru prądu i umożliwia ponowne uruchomienie bez konieczności wymiany bezpiecznika.

Niepalny korpus

Obudowa wykonana z materiału o właściwościach samogasnących ogranicza ryzyko rozprzestrzenienia się ognia w sytuacji awaryjnej. Jest to istotny parametr bezpieczeństwa, szczególnie gdy listwa pracuje przez dłuższy czas bez nadzoru.

Blokada gniazd (zabezpieczenie przed dziećmi)

Gniazda wyposażone są w przestony mechaniczne, które otwierają się wyłącznie pod wpływem równoczesnego nacisku wtyczki na oba styki. Uniemożliwia to przypadkowe włożenie przedmiotów przez dzieci.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4030
Liczba gniazd 230V	4
Liczba portów USB	4
Długość przewodu	2 m
Wymiary (D × S × W)	290 × 52 × 41 mm
Instalacja wewnętrzna	Miedziana
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Wyłącznik przeciążeniowy
Materiał korpusu	Niepalny (samogasnący)
Zabezpieczenie gniazd	Blokada mechaniczna (ochrona przed dziećmi)

Typowe zastosowania

- Stanowisko komputerowe — zasilanie monitora, komputera, głośników i jednoczesne ładowanie smartfona lub tabletu
- Biurko domowe — obsługa laptopa, lampy, drukarki i akcesoriów USB
- Salon — podłączenie sprzętu RTV i ładowanie pilotów lub słuchawek bezprzewodowych
- Sypialnia — zasilanie urządzeń nocnych i nocne ładowanie urządzeń mobilnych
- Warsztat lub gabinet — zasilanie narzędzi elektrycznych o niskim poborze mocy i oświetlenia roboczego
- Przestrzeń biurowa — wspólne stanowisko ładowania dla kilku pracowników

Uwaga dotycząca obciążenia

Przed podłączeniem urządzeń należy zsumować łączny pobór mocy wszystkich podłączanych odbiorników i upewnić się, że nie przekracza on wartości znamionowej listwy. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia spowoduje zadziałanie wyłącznika przeciążeniowego — jest to stan normalny, nie oznacza uszkodzenia produktu.