

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ze-zwijaczem-3x1-5mm-15m-kd4046-p-63412.html>



Przedłużacz ze zwijaczem 3x1,5mm 15m KD4046

Cena brutto	224,20 zł
Cena netto	182,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4046
Kod producenta	KD4046
Kod EAN	5903957013381
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużacz ze zwijaczem 15m 3x1,5mm² — Kraft&Dele KD4046

Przedłużacz bębnowy z automatycznym mechanizmem zwijającym i kablem o długości 15 m. Przeznaczony do użytku w warsztacie, garażu, ogrodzie oraz w pomieszczeniach domowych wszędzie tam, gdzie stałe gniazdo elektryczne jest zbyt odległe od miejsca pracy. Przekrój kabla 3x1,5 mm² umożliwia zasilanie urządzeń o obciążeniu do 16 A.

Długość kabla 15 m
Przekrój przewodu 3x1,5 mm ²
Obciążenie gniazda 16 A / 250 V AC
Waga 5 kg

Charakterystyka produktu

Automatyczny mechanizm zwijający

Kabel zwija się samoczynnie po zwolnieniu blokady, co eliminuje konieczność ręcznego nawijania i zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji przez niestaranne składanie przewodu.

Zabezpieczenie termiczne

Wbudowana ochrona przed przegrzaniem odcina zasilanie w przypadku nadmiernego nagrzania się urządzenia. Szczególnie istotne przy długotrwałej pracy z kablem częściowo nawiniętym na bęben — nawinięty kabel ma ograniczoną zdolność odprowadzania ciepła.

Gniazdo z ochroną przed dziećmi

Gniazdo wyposażone w przesłony uniemożliwiające przypadkowe włożenie przedmiotów do otworów. Rozwiązanie wymagane normą w przypadku użytkowania urządzenia w miejscach dostępnych dla dzieci.

Możliwość montażu ściennego

Obudowa przystosowana do mocowania na ścianie, co pozwala utrzymać porządek w warsztacie lub garażu i zapewnia stały, wygodny dostęp do przedłużacza bez konieczności odkładania go na podłogę.

Przekrój kabla a dopuszczalne obciążenie

Przewód 3x1,5 mm² przy napięciu 230 V umożliwia bezpieczne zasilanie urządzeń o łącznej mocy do ok. 3500 W (przy zachowaniu wartości prądowej gniazda 16 A). Do zasilania urządzeń o wyższym poborze mocy — np. spawarek czy szlifierek kątowych dużej mocy — należy sprawdzić wymagania producenta sprzętu i upewnić się, że nie przekraczają one parametrów przedłużacza.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4046
Marka	Kraft&Dele
Długość kabla	15 m
Przekrój przewodu	3x1,5 mm ²
Napięcie znamionowe	250 V AC / 50 Hz
Prąd znamionowy gniazda	16 A
Mechanizm zwijania	Automatyczny (sprężynowy)
Ochrona gniazda	Przesłony ochronne (ochrona przed dziećmi)
Zabezpieczenie termiczne	Tak

Montaż ścienny	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Waga	5 kg

Zastosowanie

- Zasilanie elektronarzędzi w warsztacie i garażu
- Prace ogrodowe wymagające zasilania elektrycznego (kosiarki, dmuchawy, oświetlenie)
- Zasilanie urządzeń podczas prac remontowych i budowlanych
- Tymczasowe doprowadzenie prądu w miejscach bez stałych gniazd
- Użytkowanie w pomieszczeniach gospodarczych i piwnicach
- Zastosowania mobilne — możliwość przenoszenia między stanowiskami pracy

Użytkowanie i konserwacja

Przed podłączeniem urządzeń należy całkowicie rozwinąć kabel z bębna — nawinięty przewód podczas pracy pod obciążeniem nagrzewa się szybciej, co może aktywować zabezpieczenie termiczne nawet przy obciążeniu mieszczącym się w dopuszczalnych parametrach. Obudowę należy czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani wystawiać na długotrwałe działanie opadów atmosferycznych — produkt przeznaczony jest do użytku w warunkach suchych lub w osłoniętych miejscach na zewnątrz.