

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-38-42-mm-yt-3842-yato-p-8681.html>

Przedłużka 3/8 42 mm / YT-3842 / YATO



Cena brutto	2,97 zł
Cena netto	2,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3842
Kod producenta	YT-3842
Kod EAN	5906083938429
Producent	YATO
DIN	3121
Napęd	3/8"
Długość [mm]	35
Rozmiar	3/8"
Materiał	CrV50BV30
Jednostka	SZT

Opis produktu

Przedłużka 3/8 cala 42 mm YATO YT-3842

Przedłużka do nasadek z gniazdem 3/8 cala o długości 42 mm, przeznaczona do pracy z kluczami nasadowymi i grzechotkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV 50BV30 z matowym wykończeniem chroniącym przed korozją.

Rozmiar gniazda 3/8"

Długość 42 mm

Materiał CRV 50BV30

Wykończenie Matowe

Charakterystyka przedłużki 3/8 cala

Stal chromowo-wanadowa CRV 50BV30

Stop zawierający chrom i wanad charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Oznaczenie 50BV30

wskazuje na precyzyjnie dobraną proporcję składników, zapewniającą trwałość przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Gniazdo 3/8 cala

Standard 3/8" (9,525 mm) to uniwersalny rozmiar stosowany w zestawach nasadkowych do prac mechanicznych. Kompatybilny z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i nasadek dostępnych na rynku profesjonalnym i amatorskim.

Długość robocza 42 mm

Kompaktowa długość umożliwia dostęp do elementów złącznych w ograniczonej przestrzeni. Przedłużka tej długości sprawdza się w sytuacjach wymagających niewielkiego wydłużenia narzędzia bez utraty stabilności połączenia.

Matowe wykończenie powierzchni

Obróbka matowa redukuje odbłaski podczas pracy oraz stanowi warstwę ochronną przeciw korozji. Powierzchnia nie wymaga dodatkowego chromowania, zachowując parametry wytrzymałościowe materiału bazowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-3842
Rozmiar gniazda	3/8 cala (9,525 mm)
Długość całkowita	42 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CRV 50BV30
Wykończenie	Matowe
Typ narzędzia	Przedłużka do nasadek

Zastosowanie przedłużki nasadkowej

- Prace serwisowe przy silnikach samochodowych w ograniczonej przestrzeni podmaski
- Demontaż i montaż elementów zawieszenia oraz układu hamulcowego
- Serwis motocykli i skuterów wymagający dostępu do śrub montażowych
- Montaż mebli i konstrukcji wymagających dokręcania złączy w trudno dostępnych miejscach
- Prace instalacyjne w budownictwie przy montażu elementów stalowych
- Konserwacja i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego

-
- Zastosowania przemysłowe w liniach montażowych

Kompatybilność z narzędziami

Przedłużka współpracuje z wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i nasadkami posiadającymi kwadrat 3/8 cala. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gniazda w posiadanych narzędziach – standard 3/8" jest średnim rozmiarem między mniejszym 1/4" a większym 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość osadzenia przedłużki w gnieździe grzechotki oraz nasadki na przedłużce. Podczas pracy należy unikać przekraczania maksymalnego momentu obrotowego dopuszczalnego dla systemu 3/8 cala, który wynosi zazwyczaj 200-250 Nm w zależności od producenta nasadek.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie przedłużki z zabrudzeń oraz okresowe smarowanie punktów połączeń smarem technicznym. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią powodującą korozję.

Produkty powiązane

Do kompletu z przedłużką 3/8" zaleca się: zestaw nasadek 3/8" w zakresie 8-22 mm, grzechotka 3/8" z mechanizmem 72-zębowym, adapter przejściówka 3/8" na 1/2" do pracy z większymi nasadkami, klucz dynamometryczny 3/8" do precyzyjnego dokręcania zgodnie z momentem zalecanym przez producenta.