

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-do-bitow-wkretarki-1-4-300mm-geko-g15016-p-21840.html>

Przedłużka do bitów wkrętarki 1 4" 300mm GEKO G15016

Cena brutto	4,41 zł
Cena netto	3,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G15016
Kod producenta	G15016
Kod EAN	5901477154102
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Elastyczna przedłużka do bitów 1/4" 300mm GEKO G15016

Przedłużka elastyczna umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe narzędzie nie ma wystarczającego zasięgu lub kąta dojścia. Kompatybilna z bitami o chwycie sześciokątnym 1/4".

Chwyt bitu 1/4" (6,35 mm)

Długość całkowita 300 mm

Typ konstrukcji Elastyczna

Model G15016

Charakterystyka

Elastyczna konstrukcja

Giętki trzon pozwala na pracę pod kątem i w miejscach, gdzie sztywna przedłużka nie zapewniłaby odpowiedniego dojścia. Umożliwia wkręcanie śrub w narożnikach, za przeszkodami lub w głębokich otworach montażowych.

Chwyt 1/4" hex

Standard 1/4" (6,35 mm) to uniwersalny rozmiar stosowany w większości bitów wkrętakowych. Zapewnia kompatybilność z bitami wszystkich producentów oraz z uchwytami wkrętarek akumulatorowych i wiertarek.

Długość 300 mm

Wydłużenie o 30 cm zwiększa zasięg narzędzia, co jest szczególnie przydatne przy montażu w głębokich szafkach, przestrzeniach instalacyjnych lub przy pracach z elementami oddalonymi od krawędzi.

Zastosowanie w wiertarkach i wkrętarkach

Przedłużka współpracuje zarówno z wkrętarkami akumulatorowymi, jak i wiertarko-wkrętarkami. Wymaga uchwytów z gniazdem 1/4" hex lub adaptera do uchwytu wiertarskiego.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G15016
Typ przedłużki	Elastyczna (giętka)
Chwyt bitu	1/4" hex (6,35 mm sześciokąt)
Długość całkowita	300 mm
Zastosowanie	Wkrętarki, wiertarko-wkrętarki
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Montaż mebli w trudno dostępnych narożnikach
- Wkręcanie śrub w głębokich otworach montażowych
- Prace instalacyjne za przeszkodami
- Montaż elementów w przestrzeniach pod zabudową
- Dojście do śrub w maszynach i urządzeniach
- Prace przy montażu sufitów podwieszanych
- Instalacje elektryczne w puszkach podtynkowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziem

Przedłużka wymaga uchwytu z gniazdem 1/4" hex. W przypadku wiertarek z uchwytem wiertarskim konieczny jest adapter hex-wiertarski. Sprawdź, czy chwyt w narzędziu jest oznaczony symbolem 1/4" lub 6,35 mm.

Ograniczenia elastycznej konstrukcji

Giętki trzon absorbuje część momentu obrotowego, dlatego przedłużka nie nadaje się do mocnego dokręcania lub pracy z twardymi materiałami wymagającymi dużej siły. Stosować przy pracach montażowych o umiarkowanym obciążeniu.

Konserwacja

Po pracy w wilgotnych lub zakurzonych warunkach oczyścić przedłużkę i zabezpieczyć chwyt środkiem antykorozyjnym. Sprawdzać stan mechanizmu blokującego bit oraz elastycznego trzonu pod kątem pęknięć lub nadmiernego zużycia.

Produkty powiązane

Do kompletu: zestaw bitów 1/4", adapter magnetyczny 1/4", uchwyt szybkomocujący 1/4" hex, sztywna przedłużka 1/4" (dla prac wymagających większej stabilności).