

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-do-nasadek-1-4-100-mm-ns-pr14-100-schmith-p-30279.html>



Przedłużka do nasadek 1 4" 100 mm NS-PR14-100 SCHMITH

Cena brutto	7,64 zł
Cena netto	6,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-PR14-100
Kod producenta	NS-PR14-100
Kod EAN	5902004709697
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przedłużka do nasadek 1/4" 100 mm NS-PR14-100 SCHMITH

Przedłużka narzędziowa umożliwiająca pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowa nasadka nie sięga śruby lub nakrętki. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV z odkuwką matrycową, zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na skręcanie.

Przyłącze 1/4"
Długość 100 mm
Materiał CrV DIN 3124
Wykończenie polerowane

Charakterystyka techniczna

Przyłącze 1/4 cala

Kwadratowy wpust o boku 6,35 mm kompatybilny ze standardowymi grzechotkami, korbkami i nasadkami 1/4". Sprawdza się przy pracach precyzyjnych, elektronicznych oraz montażu elementów o małych momentach dokręcania.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop o podwyższonej wytrzymałości i twardości, odporny na ścieranie i odkształcenia plastyczne. Dodatek wanadu zwiększa sprężystość materiału, co ma znaczenie przy pracy z obciążeniem bocznym przedłużki.

Odkuwka matrycowa

Proces kształtowania na gorąco w matrycy zagęszcza strukturę materiału i eliminuje pory, zwiększając wytrzymałość zmęczeniową. Przedłużka zachowuje geometrię pod obciążeniem, nie wygina się podczas użytkowania.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia poddana obróbce mechanicznej zapewnia gładkość i odporność na korozję. Warstwa chromowa chroni stal przed utlenianiem w środowisku wilgotnym i zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-PR14-100
Rozmiar przyłącza	1/4" (6,35 mm)
Długość całkowita	100 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Technologia wykonania	Odkuwka matrycowa
Wykończenie powierzchni	Polerowane, chromowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004709697

Zastosowanie

- Praca w głębokich gniazdach montażowych, gdzie nasadka bez przedłużki nie sięga elementu złącznego
- Dostęp do śrub i nakrętek zasłoniętych innymi komponentami konstrukcji
- Montaż i demontaż w wąskich przestrzeniach, np. w obudowach elektronicznych
- Prace serwisowe przy AGD, elektronarzędziach, sprzęcie komputerowym
- Dokręcanie elementów w trudnodostępnych miejscach karoserii pojazdów
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wewnątrz wymagających precyzji
- Prace instalacyjne przy armaturze sanitarnej w ciasnych zabudowach

Użytkowanie i kompatybilność

Przedłużka współpracuje z nasadkami, grzechotkami, korbkami i bitami wyposażonymi w wpust 1/4". Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka prawidłowo osadza się na przedłużce — luz osiowy nie powinien przekraczać 0,2 mm. Przy pracy z przedłużką moment obrotowy przenoszony na śrubę zmniejsza się proporcjonalnie do długości dźwigni, dlatego należy unikać nadmiernego docisku.

Sprawdzanie kompatybilności

Wpust kwadratowy 1/4" ma wymiar nominalny 6,35 mm. Nasadka powinna osadzać się na przedłużce z lekkim oporem, bez luzów bocznych. Jeśli połączenie jest zbyt luźne, może dojść do uszkodzenia krawędzi wpustu podczas pracy pod obciążeniem.

Przedłużkę należy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed kontaktem z substancjami żrącymi. Po użyciu w środowisku wilgotnym zaleca się wytarcie na sucho i opcjonalnie nałożenie cienkiej warstwy oleju ochronnego. Nie stosować przedłużki jako dźwigni do rozbijania zablokowanych połączeń — może to doprowadzić do trwałego odkształcenia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zestaw nasadek 1/4" w zakresie 4-14 mm, grzechotkę z drobnym zębowaniem 72T oraz adapter 1/4" na bity hex 1/4". W przypadku pracy w głębszych gniazdach dostępne są przedłużki o długości 150 mm i 200 mm tego samego standardu.

...