

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-do-nasadek-1-4-150-mm-ns-pr14-150-schmith-p-30309.html>



Przedłużka do nasadek 1 4" 150 mm NS-PR14-150 SCHMITH

Cena brutto	11,10 zł
Cena netto	9,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-PR14-150
Kod producenta	NS-PR14-150
Kod EAN	5902004709703
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przedłużka do nasadek 1/4" 150 mm NS-PR14-150 SCHMITH

Przedłużka narzędziowa wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV, przeznaczona do wydłużenia zasięgu nasadek z gniazdem 1/4 cala. Długość robocza 150 mm umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach przy zachowaniu pełnej kontroli nad narzędziem.

Rozmiar gniazda 1/4"
Długość 150 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się lepszymi parametrami wytrzymałościowymi niż standardowa stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność przedłużki przy intensywnym użytkowaniu.

Wykonanie matrycowe

Proces odkuwania matrycowego polega na formowaniu metalu pod wysokim ciśnieniem w specjalnych formach. Technologia ta zapewnia jednorodną strukturę materiału bez wewnętrznych naprężeń, co eliminuje ryzyko pęknięć podczas przenoszenia wysokich momentów obrotowych.

Zgodność z normą DIN 3124

Norma DIN 3124 definiuje wymiary i tolerancje dla nasadek i akcesoriów narzędziowych. Spełnienie tej normy gwarantuje prawidłowe współpracę z nasadkami i grzechotkami różnych producentów stosujących ten sam standard wymiarowy.

Powierzchnia polerowana

Wykończenie polerowane zmniejsza tarcie podczas pracy, ułatwia czyszczenie narzędzia i zapewnia dodatkową ochronę przed korozją. Gładka powierzchnia eliminuje również ryzyko zadrapań w otoczeniu miejsca pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-PR14-150
Rozmiar gniazda	1/4 cala (6,35 mm)
Długość całkowita	150 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma wykonania	DIN 3124
Technologia produkcji	Odkuwanie matrycowe
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004709703

Zastosowanie

- Praca z nasadkami w głębokich gniazdach montażowych
- Dostęp do elementów łącznych w zagłębieniach karoserii pojazdów
- Montaż i demontaż w przestrzeniach ograniczonych innymi elementami konstrukcyjnymi
- Prace serwisowe przy silnikach spalinowych
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż elementów w trudno dostępnych miejscach instalacji hydraulicznych
- Prace przy układach zawieszenia pojazdów

Kompatybilność z narzędziami

Przedłużka współpracuje ze wszystkimi nasadkami i grzechotkami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo 1/4 cala. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane narzędzia są oznaczone rozmiarem 1/4" lub 6,35 mm. Przedłużki nie należy łączyć w serie dłuższe niż dwa elementy, ponieważ nadmierna długość może prowadzić do utraty kontroli nad momentem dokręcania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy gniazdo przedłużki prawidłowo współpracuje z trzpieniem grzechotki lub klucza. Luz większy niż 0,2 mm może wskazywać na niezgodność wymiarową lub zużycie narzędzia.

Podczas pracy przedłużka przenosi moment obrotowy z rękojeści na nasadkę. Przy dużych momentach dokręcania zaleca się unikanie ustawienia narzędzia pod kątem większym niż 15 stopni od osi elementu złącznego, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia przedłużki lub uszkodzenia gniazda nasadki.

Po zakończeniu pracy przedłużkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Narzędzie powinno być przechowywane w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym organizer ze lub skrzynce narzędziowej. Należy unikać kontaktu z substancjami żrącymi i wilgocią.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zestaw nasadek 1/4" (zakres 4-14 mm), grzechotkę 1/4" z mechanizmem 72-zębowym, adapter przejściówkę 1/4" na 3/8" dla większych nasadek oraz dodatkową przedłużkę o długości 75 mm do prac wymagających mniejszego zasięgu.

...