

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-do-nasadek-1-4-50-mm-ns-pr14-50-schmith-p-30268.html>



Przedłużka do nasadek 1 4" 50 mm NS-PR14-50 SCHMITH

Cena brutto	6,70 zł
Cena netto	5,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-PR14-50
Kod producenta	NS-PR14-50
Kod EAN	5902004709680
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przedłużka do nasadek 1/4" 50 mm NS-PR14-50 SCHMITH

Przedłużka narzędziowa umożliwiająca pracę w trudnodostępnych miejscach poprzez wydłużenie gniazda roboczego o 50 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Napęd 1/4" (6,35 mm)
Długość 50 mm
Materiał CrV (Cr-V)
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i vanadu zapewnia zwiększoną twardość oraz odporność na ścieranie. Materiał charakteryzuje się elastycznością, co minimalizuje ryzyko pęknięć przy obciążeniach uderowych typowych dla pracy z grzechotkami.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą przemysłową gwarantuje precyzyjne wymiary gniazd kwadratowych, zapewniając pełną

kompatybilność z narzędziami różnych producentów stosujących ten sam standard.

Wykończenie polerowane

Gładka, polerowana powierzchnia ułatwia czyszczenie i redukuje tarcie podczas pracy. Zabezpiecza przed korozją w warunkach warsztatowych przy kontakcie z wilgocią i substancjami ropopochodnymi.

Technologia odkuwania matrycowego

Proces kształtowania na gorąco w matrycach zapewnia jednorodną strukturę materiału bez wewnętrznych naprężeń. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z obróbką skrawaniem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-PR14-50
Rozmiar napędu	1/4" (6,35 mm)
Długość całkowita	50 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Technologia produkcji	Odkuwanie matrycowe
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004709680

Zastosowanie

- Praca z nakrętkami i śrubami w wgłębieniach i otworach montażowych
- Montaż i demontaż elementów w przestrzeniach ograniczonych innymi komponentami
- Serwis mechaniczny pojazdów — dostęp do punktów mocowania za osłonami
- Prace instalacyjne w szafach elektrycznych i rozdzielniach
- Montaż mebli i konstrukcji z elementami złącznymi w trudnodostępnych miejscach
- Naprawa sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Prace konserwacyjne w maszynach przemysłowych

Kompatybilność z narzędziami 1/4"

Przedłużka współpracuje ze wszystkimi narzędziami i nasadkami wyposażonymi w kwadratowy napęd 1/4" (6,35 mm): grzechotki, klucze dynamometryczne, uchwyty krzyżakowe, nasadki sześciokątne, bity z adapterem. Sprawdź, czy narzędzia posiadają

oznaczenie 1/4" lub 6,35 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić luz w połączeniu kwadratowym — nadmierna swoboda ruchu może wskazywać na zużycie lub niezgodność wymiarową. Podczas pracy należy zachować oś prostopadłą do powierzchni elementu, ponieważ praca pod kątem zwiększa ryzyko uszkodzenia zarówno przedłużki, jak i nasadki.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić przedłużkę z pyłu i zabrudzeń suchą szmatką. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi zaleca się przemycie detergentem i osuszenie. Przechowywanie w suchym miejscu lub walizce narzędziowej wydłuża żywotność produktu.

Nie należy stosować przedłużki jako dźwigni ani młotka — może to spowodować trwałe odkształcenie gniazda kwadratowego i utratę precyzji połączenia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: nasadki sześciokątne 1/4" w zakresie 4-14 mm, grzechotka 1/4" z mechanizmem 72-zębowym, adapter z 1/4" na 3/8" do pracy z cięższymi nasadkami, zestaw bitów z uchwytem 1/4".

...