

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-do-nasadek-3-8-200-mm-ns-pr38-200-schmith-p-30962.html>



PRZEDŁUŻKA DO NASADEK 3 8" 200 MM NS-PR38-200 SCHMITH

Cena brutto	10,56 zł
Cena netto	8,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-PR38-200
Kod producenta	NS-PR38-200
Kod EAN	5902004723402
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przedłużka do nasadek 3/8" 200 mm NS-PR38-200 Schmith

Przedłużka nasadowa z trzpieniem 3/8" o długości 200 mm, przeznaczona do zwiększania zasięgu roboczego kluczy nasadowych i grzechotek. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej metodą kucia matrycowego zgodnie z normą DIN 3124.

Rozmiar trzpienia 3/8"
Długość 200 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka

Trzpień 3/8 cala

Uniwersalny rozmiar mocowania kompatybilny z najpopularniejszymi grzechotkami i kluczami nasadowymi stosowanymi w warsztatach mechanicznych. Oznaczenie 3/8" odnosi się do wymiarów kwadratu napędowego — zarówno po stronie mocowania do grzechotki, jak i nasadki.

Długość robocza 200 mm

Zapewnia dodatkowe 20 cm zasięgu, umożliwiając dotarcie do śrub i nakrętek umieszczonych w głębokich gniazdach, przestrzeniach silnika lub za innymi elementami konstrukcyjnymi. Szczególnie przydatna przy pracach z zawieszeniem, układem wydechowym czy agregatami.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się połączeniem wytrzymałości mechanicznej z odpornością na ścieranie. Dodatek chromu zwiększa odporność korozyjną, a wanad poprawia twardość i odporność na zmęczenie materiału przy cyklicznych obciążeniach skrętnych.

Kucie matrycowe zgodne z DIN 3124

Proces odkuwania zapewnia ciągłość struktury włókien metalu, co przekłada się na większą wytrzymałość w porównaniu z elementami obrabianymi skrawaniem. Norma DIN 3124 określa wymagania dotyczące wymiarów, tolerancji i wytrzymałości narzędzi nasadowych.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-PR38-200
Rozmiar trzpienia (mocowanie)	3/8 cala (kwadrat napędowy)
Długość całkowita	200 mm
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CrV)
Proces produkcji	Odkuwanie matrycowe
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Dostęp do śrub mocujących elementy zawieszenia w głębokich gniazdach nadwozia
- Obsługa połączeń gwintowych w przestrzeniach silnika, gdzie standardowy klucz nie sięga
- Montaż i demontaż elementów układu wydechowego
- Prace serwisowe przy skrzyniach biegów i mostach napędowych
- Serwis maszyn przemysłowych z ograniczonym dostępem do punktów montażowych
- Prace instalacyjne w wąskich kanałach technicznych
- Obsługa połączeń w głębokich otworach montażowych konstrukcji stalowych
- Kombinacja z przegubami kardanowymi dla zwiększenia elastyczności pracy

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że posiadana grzechotka lub klucz nasadowy ma kwadrat napędowy 3/8". Sprawdź również, czy długość 200 mm jest wystarczająca dla planowanych prac — w przypadku bardzo głębokich gniazd dostępne są przedłużki 250 mm i 300 mm. Przedłużki można łączyć szeregowo, jednak zbyt długie połączenia mogą prowadzić do utraty stabilności i precyzji momentu dokręcania.

Użytkowanie i konserwacja

Przedłużka nasadowa jest elementem przenoszącym moment obrotowy, dlatego należy unikać stosowania nadmiernej siły przy dokręcaniu — szczególnie przy długich przedłużkach, gdzie efekt dźwigni może prowadzić do uszkodzenia elementów. Przy pracach wymagających określonego momentu dokręcania zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego bezpośrednio z nasadką lub zastosowanie krótszej przedłużki.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić przedłużkę z zabrudzeń i oleju. Kwadrat napędowy warto okresowo smarować smarem konserwacyjnym, co zapobiega korozji i ułatwia montaż nasadek. Polerowana powierzchnia nie wymaga specjalnej pielęgnacji, jednak należy unikać przechowywania w wilgotnych warunkach.

Produkty powiązane

Do kompletu z przedłużką 3/8" warto rozważyć: zestaw nasadek 3/8" (najczęściej w zakresie 8-22 mm), grzechotkę 3/8" z mechanizmem 72-zębowym dla pracy w ograniczonej przestrzeni, przegub kardanowy 3/8" umożliwiający pracę pod kątem, oraz adapter 3/8" na 1/2" w przypadku konieczności użycia większych nasadek.

...