

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-elastyczna-do-bitow-14-kd10397-p-62044.html>



Przedłużka elastyczna do bitów 1/4" KD10397

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10397
Kod producenta	KD10397
Kod EAN	5901638110831
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedłużka elastyczna do bitów 1/4" Kraft&Dele KD10397

Elastyczna przedłużka do bitów z uchwytem 1/4" o długości 295 mm. Giętka konstrukcja umożliwia przeniesienie momentu obrotowego pod kątem, co pozwala na wkręcanie śrub w miejscach, do których standardowy wkrętak lub wiertarka nie mają bezpośredniego dostępu.

Uchwyt 1/4"
Długość 295 mm
Średnica 15 mm
Producent Kraft&Dele

Charakterystyka

Elastyczny rdzeń

Giętka konstrukcja pozwala na ustawienie narzędzia pod kątem względem osi wkręcanego elementu. Umożliwia to pracę w zagłębieniach, narożnikach i innych miejscach z ograniczonym dostępem, gdzie sztywna przedłużka nie wejdzie.

Uchwyt 1/4"

Standardowy sześciokątny uchwyt 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością wiertel, wkrętarek akumulatorowych oraz uchwytów do bitów dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w używanym narzędziu.

Długość 295 mm

Długość blisko 30 cm pozwala na sięgnięcie do głęboko osadzonych śrub — np. wewnątrz obudów urządzeń, w komorach silnika czy za elementami zabudowy. Większa długość oznacza jednak mniejszy przenoszony moment obrotowy przy dużych kątach ugięcia.

Mocowanie bitu

Końcówka przedłużki przyjmuje standardowe bity 1/4", w tym bity płaskie, krzyżowe (PH, PZ), Torx, imbusowe i inne. Bit wymienia się bez użycia dodatkowych narzędzi.

Ograniczenia elastycznych przedłużek

Przedłużki elastyczne przenoszą mniejszy moment obrotowy niż sztywne odpowiedniki, szczególnie przy dużych kątach ugięcia. Nie są przeznaczone do dokręcania śrub wymagających wysokiego momentu. Sprawdzają się przy wkręcaniu śrub do drewna, tworzyw sztucznych i przy lekkich pracach montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10397
Producent	Kraft&Dele
Typ uchwytu	1/4" (sześciokąt, 6,35 mm)
Długość całkowita	295 mm
Średnica	15 mm
Konstrukcja	Elastyczna (giętka)

Zastosowanie

- Wkręcanie śrub w zagłębieniach i narożnikach niedostępnych dla standardowego narzędzia

-
- Montaż elementów wewnątrz obudów elektronicznych i AGD
 - Prace w komorze silnika pojazdu przy ograniczonej przestrzeni roboczej
 - Montaż mebli i zabudów, gdzie śruby są schowane za innymi elementami
 - Prace instalacyjne przy rurach, kablach i kanałach wentylacyjnych
 - Lekkie prace stolarskie i wykończeniowe w trudno dostępnych miejscach