

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-uchylna-14-102-mm-yt-1435-yato-p-2053.html>

Przedłużka uchylna 1/4 102 mm YT-1435 YATO

Cena brutto	3,77 zł
Cena netto	3,07 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-1435
Kod producenta	YT-1435
Kod EAN	5906083914355
Producent	YATO
DIN	3121
Napęd	1/4"
Długość [mm]	102
Rozmiar	1/4"
Materiał	CrV50BV30
Jednostka	SZT

Opis produktu

Przedłużka uchylna 1/4" 102 mm YT-1435 YATO

Przedłużka uchylna stanowi element wyposażenia zestawów nasadowych, umożliwiającą dostęp do elementów złącznych w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej. Model YT-1435 wyposażono w mechanizm przegubowy pozwalający na zmianę kąta pracy.

Wymiar gniazda 1/4"

Długość robocza 102 mm

Materiał Stal CrV

Typ Uchylna

Charakterystyka przedłużki uchylnej 1/4"

Mechanizm uchylny

Przegubowa głowica pozwala na pracę pod kątem względem osi grzechotki. Rozwiązanie to umożliwia docieranie do śrub i nakrętek umieszczonych w zagłębieniach, za innymi elementami konstrukcyjnymi lub w miejscach, gdzie prostopadłe ustawienie narzędzia jest niemożliwe.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzuje się podwyższoną odpornością na skręcanie i zginanie. Dodatek wanadu zwiększa twardość powierzchni i odporność na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu w warsztacie.

Długość robocza 102 mm

Wymiar ten zapewnia wystarczający zasięg do pracy w zagłębionych gniazdach montażowych przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów zestawu. Długość 102 mm stanowi kompromis między możliwością dotarcia do elementów a kontrolą nad momentem obrotowym.

Wymiar kwadratowy 1/4"

Standardowy rozmiar stosowany w zestawach nasadowych do prac wymagających mniejszych momentów obrotowych. Gniazdo 1/4" (6,35 mm) współpracuje z nasadkami od 4 mm do 14 mm oraz typowymi grzechotkami i korbami tego wymiaru.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1435
Producent	YATO
Wymiar gniazda	1/4" (6,35 mm)
Długość całkowita	102 mm
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ konstrukcji	Przedłużka uchylna z przegubem
Zakres zastosowania	Prace montażowe i serwisowe

Zastosowanie przedłużki uchylnej

-
- Serwis samochodowy - dostęp do śrub montażowych w komorze silnika i podwoziu
 - Naprawa urządzeń AGD - demontaż elementów w obudowach o ograniczonej przestrzeni
 - Montaż mebli - dokręcanie połączeń w narożnikach i miejscach trudnodostępnych
 - Prace instalacyjne - montaż elementów w szafkach rozdzielczych i skrzynkach przyłączeniowych
 - Konserwacja maszyn - dostęp do punktów mocowania osłon i pokryw
 - Remonty budowlane - praca z elementami złącznymi w ciasnych przestrzeniach
 - Serwis sprzętu elektronicznego - demontaż obudów i uchwytów montażowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Przedłużka współpracuje ze wszystkimi nasadkami i grzechotkami o wymiarze kwadratowym 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzia posiadają ten standard. Nie należy stosować adapterów zwiększających wymiar gniazda, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia mechanizmu uchylnego.

Zalecenia dotyczące użytkowania

Mechanizm przegubowy wymaga okresowego smarowania smarem litowym. Po pracy w warunkach narażenia na wilgoć należy osuszyć narzędzie i zabezpieczyć przed korozją. Nie należy stosować przedłużki jako dźwigni ani narażać na uderzenia młotkiem - może to uszkodzić przegub i zmniejszyć precyzję pracy.

Momenty obrotowe

Narzędzia 1/4" przeznaczone są do pracy z momentami do około 40-60 Nm. Przy wyższych obciążeniach należy stosować przedłużki o większym wymiarze gniazda (3/8" lub 1/2"). Przekroczenie dopuszczalnych momentów może prowadzić do odkształcenia czopa kwadratowego lub uszkodzenia mechanizmu uchylnego.