

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzka-uchylna-38-76-mm-yt-3847-yato-p-5265.html>

## Przedłużka uchylna 3/8 76 mm YT-3847 YATO



Cena brutto	<b>4,73 zł</b>
Cena netto	<b>3,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-3847</b>
Kod producenta	<b>YT-3847</b>
Kod EAN	<b>5906083938474</b>
Producent	<b>YATO</b>
DIN	<b>3121</b>
Napęd	<b>3/8"</b>
Długość [mm]	<b>76</b>
Rozmiar	<b>3/8"</b>
Materiał	<b>CrV50BV30</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Przedłużka uchylna 3/8 76 mm YT-3847 YATO

Przedłużka uchylna z gniazdem 3/8 cala to narzędzie warsztatowe umożliwiające pracę z nasadkami w miejscach o ograniczonym dostępie. Mechanizm uchylny pozwala na odchylenie osi nasadki względem uchwyty, co zwiększa zasięg i możliwość obejścia przeszkód podczas pracy z kluczem dynamometrycznym lub grzechotką.

Wymiar gniazda 3/8" (9,5 mm)

Długość przedłużki 76 mm

Materiał CRV 50BV30

Model YT-3847

#### Charakterystyka przedłużki uchylnej 3/8

### Wymiar gniazda 3/8 cala

Standard 3/8" (9,525 mm) to jeden z trzech podstawowych rozmiarów nasadek stosowanych w warsztatach mechanicznych. Przedłużka współpracuje z nasadkami od 8 mm do 22 mm oraz z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i trzonkami z tym samym wymiarem czworokąta napędowego. Sprawdza się w pracach motoryzacyjnych, montażowych i serwisowych.

### Mechanizm uchylny

Przegub umożliwia odchylenie nasadki pod kątem do osi przedłużki, co pozwala na obejście elementów utrudniających dostęp do śruby lub nakrętki. Konstrukcja uchylna zwiększa elastyczność pracy w wąskich przestrzeniach, takich jak wnęka silnika czy przestrzeń za panelami. Przegub zachowuje stabilność podczas przenoszenia momentu obrotowego.

### Stal chromowo-wanadowa CRV 50BV30

Stop CRV 50BV30 charakteryzuje się zawartością chromu i wanadu, co zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten wytrzymuje wielokrotne obciążenia mechaniczne typowe dla pracy warsztatowej. Stal chromowo-wanadowa zachowuje właściwości mechaniczne przy intensywnym użytkowaniu z kluczami udarowymi i dynamometrycznymi.

### Długość robocza 76 mm

Długość 76 mm stanowi kompromis między zasięgiem a zwartością narzędzia. Przedłużka tej długości umożliwia dostęp do elementów złącznych znajdujących się w zagłębieniach lub za innymi komponentami, zachowując jednocześnie kontrolę nad nasadką. Rozmiar pozwala na przechowywanie w standardowych walizkach narzędziowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-3847
Producent	YATO
Wymiar gniazda (czworokąt napędowy)	3/8" (9,525 mm)
Długość całkowita	76 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CRV 50BV30
Typ konstrukcji	Przedłużka uchylna z przegubem
Wykończenie powierzchni	Matowe

## Zastosowanie przedłużeń uchylnych

- 
- Prace serwisowe w motoryzacji przy ograniczonym dostępie do śrub mocujących
  - Demontaż i montaż elementów w zagłębionych gniazdach montażowych
  - Obsługa połączeń gwintowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
  - Prace przy układzie wydechowym, zawieszeniu i komponentach podwozia
  - Montaż konstrukcji stalowych w budownictwie i przemyśle
  - Serwis AGD i sprzętu elektronicznego wymagającego dostępu pod kątem
  - Naprawa maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
  - Prace konserwacyjne w instalacjach technicznych

## Kompatybilność z narzędziami

---

### **Sprawdzanie zgodności z wyposażeniem warsztatowym**

Przedłużka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w czworokątny wypust 3/8 cala: grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, trzonkami przegubowymi, kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Należy sprawdzić, czy nasadki posiadają gniazdo 3/8" - nie jest kompatybilna z nasadkami 1/4" (6,35 mm) ani 1/2" (12,7 mm) bez użycia adaptera.

### **Produkty uzupełniające do przedłużeń uchylnych**

Zestawy nasadek 3/8 cala, grzechotki z mechanizmem 72-zębowym, klucze dynamometryczne 10-110 Nm, przedłużki sztywne różnej długości, adaptery między wymiarami, złącza kardanowe, uchwyty magnetyczne do nasadek.