

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przegub-universalny-do-nasadek-1-2-ns-pg12-schmith-p-30065.html>

## Przegub uniwersalny do nasadek 1 2" NS-PG12 SCHMITH

Cena brutto	<b>21,38 zł</b>
Cena netto	<b>17,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>NS-PG12</b>
Kod producenta	<b>NS-PG12</b>
Kod EAN	<b>5902004709802</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Przegub uniwersalny do nasadek 1/2" NS-PG12 SCHMITH

Przegub uniwersalny umożliwiający pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe narzędzia nie zapewniają odpowiedniego kąta natarcia. Element łączący grzechotkę lub klucz z nasadkami przy zachowaniu elastyczności osi roboczej.

Rozmiar gniazda 1/2"
Materiał <b>Stal CrV</b>
Norma DIN 3124
Kod produktu NS-PG12

### Charakterystyka techniczna

#### **Stal chromowo-wanadowa CrV**

Materiał zapewniający zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Stop chromu i wanadu charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż zwykła stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

## Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wymagania jakościowe dla nasadek i akcesoriów. Gwarantuje pełną kompatybilność z narzędziami 1/2" różnych producentów oraz powtarzalność parametrów.

## Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana zmniejsza tarcie podczas pracy, ułatwia czyszczenie i zapobiega korozji. Gładkie wykończenie zwiększa trwałość połączeń z innymi elementami zestawu.

## Odporność na odkształcenia

Konstrukcja wytrzymująca obciążenia skrętne i zginające występujące podczas pracy pod kątem. Przegub zachowuje geometrię nawet przy wielokrotnym użyciu w trudnych warunkach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-PG12
Rozmiar gniazda	1/2 cala (12,7 mm)
Typ	Uniwersalny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	25 szt.
Kod EAN	5902004709802

## Zastosowanie

- Praca w ograniczonej przestrzeni, gdzie nie ma możliwości ustawienia narzędzia prostopadle do elementu
- Dokręcanie i odkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach w mechanice samochodowej
- Serwis maszyn i urządzeń wymagający dostępu pod kątem
- Montaż i demontaż elementów w zabudowanych przestrzeniach
- Prace naprawcze w instalacjach przemysłowych
- Obsługa połączeń gwintowanych w konstrukcjach stalowych
- Serwis AGD i sprzętu elektronicznego

## Kompatybilność z narzędziami

---

Przegub współpracuje ze wszystkimi nasadkami 1/2" oraz grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami tego samego rozmiaru. Gniazdo kwadratowe 1/2" (12,7 mm) to standard w profesjonalnych zestawach narzędziowych średniej klasy momentowej.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przegub uniwersalny wymaga okresowego smarowania punktu przegubowego, szczególnie przy częstym użytkowaniu. Należy stosować smary przeznaczone do narzędzi mechanicznych. Po zakończeniu pracy warto oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią.

Podczas pracy należy unikać nadmiernego wychylenia przegubu - zbyt duży kąt może prowadzić do zmniejszenia momentu obrotowego i przyspieszenia zużycia mechanizmu. Optymalny zakres pracy to kąty do 45 stopni od osi.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: nasadki udarowe 1/2", grzechotka 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach, adapter 1/2" na 3/8" lub 1/4".

...