

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przegub-universalny-do-nasadek-1-4-ns-pg14-schmith-p-30035.html>

Przegub uniwersalny do nasadek 1/4" NS-PG14 SCHMITH

Cena brutto	16,78 zł
Cena netto	13,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-PG14
Kod producenta	NS-PG14
Kod EAN	5902004709819
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przegub uniwersalny do nasadek 1/4" NS-PG14 SCHMITH

Przegub uniwersalny przeznaczony do pracy z nasadkami 1/4". Umożliwia dostęp do śrub i nakrętek w miejscach, gdzie standardowe narzędzia nie mogą pracować pod kątem prostym. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Rozmiar gniazda 1/4"
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124
Typ Uniwersalny

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia.

Norma DIN 3124

Produkt zgodny z niemiecką normą definiującą wymiary i tolerancje dla nasadek. Gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami spełniającymi ten standard oraz powtarzalność wymiarów.

Odporność na odkształcenia

Konstrukcja wytrzymuje obciążenia skrętne występujące podczas dokręcania. Mechanizm przegubu zachowuje stabilność nawet przy pracy pod dużym kątem, co eliminuje ryzyko uszkodzenia łączenia.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ogranicza tarcie i ułatwia czyszczenie. Polerowanie zwiększa odporność na korozję i zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w mechanizmie przegubu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-PG14
Rozmiar gniazda	1/4 cala
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Typ przegubu	Uniwersalny
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 sztuk
Kod EAN	5902004709819

Zastosowanie

- Praca przy śrubach w głębokich gniazdach montażowych
- Dokręcanie elementów w miejscach z ograniczonym dostępem
- Obsługa śrub umieszczonych pod kątem do osi narzędzia
- Montaż i demontaż w przestrzeniach wymagających pracy pod kątem
- Serwis mechaniczny pojazdów – dostęp do śrub za elementami zabudowy
- Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Obsługa połączeń gwintowanych w trudnodostępnych punktach konstrukcji

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z nasadkami

Przegub współpracuje z wszystkimi nasadkami 1/4" zgodnymi z normą DIN 3124. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona w gnieździe przegubu – luz może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub łącznika.

Zakres pracy kątowej

Mechanizm przegubu uniwersalnego umożliwia pracę pod kątem do osi narzędzia. Im większy kąt odchylenia, tym mniejszy moment obrotowy można bezpiecznie przenieść. Przy pracy pod dużym kątem zaleca się stosowanie mniejszych sił dokręcania.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić przegub z zabrudzeń i osuszyć. Okresowe smarowanie mechanizmu lekkimi olejami technicznymi wydłuża żywotność elementów ruchomych. Unikać przechowywania w wilgotnych warunkach.

Produkty powiązane

Do pracy z przegubem uniwersalnym 1/4" zaleca się stosowanie nasadek 1/4" zgodnych z normą DIN 3124, grzechotek 1/4" oraz przedłużeń w tym samym rozmiarze. Kompletny zestaw narzędzi zwiększa elastyczność podczas prac montażowych.

...