

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przenosna-zgrzewarka-punktowa-500a-yt-82507-yato-p-47936.html>



przenośna zgrzewarka punktowa 500A YT-82507 YATO

Cena brutto	255,22 zł
Cena netto	207,50 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82507
Kod producenta	YT-82507
Kod EAN	5906083101953
Producent	YATO

Opis produktu

PRZENOŚNA ZGRZEWARKA PUNKTOWA 500A YATO YT-82507

Zastosowanie i funkcje zgrzewarki YATO YT-82507

Zgrzewarka punktowa YATO YT-82507 to nowoczesne narzędzie przeznaczone do **trwałego łączenia ogniw 18650** i podobnych, wykorzystujące taśmy niklowane oraz nikłowe. Dzięki **dziesięciu poziomom mocy** i **zaawansowanemu wyświetlaczowi LCD** z intuicyjnym menu, użytkownik może dokładnie kontrolować proces zgrzewania.

Zalety przenośnej zgrzewarki punktowej YATO YT-82507

Urządzenie wyróżnia się **maksymalnym prądem zgrzewania na poziomie 500 A**, co zapewnia efektywne i silne połączenia. W przeciwieństwie do innych modeli na rynku, **przenośna zgrzewarka punktowa YATO YT-82507** oferuje realne parametry pracy, co umożliwia uzyskanie prawidłowego zgrzewu nawet przy użyciu taśm niklowanych o grubości 0,15 mm.

Wbudowane **ogniwa litowo-polimerowe** zapewniają wysoką wydajność i długotrwałe użytkowanie, a możliwość ładowania za pomocą przewodu USB-C dodaje urządzeniu funkcjonalności powerbanku. Dodatkowo, gniazdko USB-A pozwala na zasilanie innych urządzeń z zapotrzebowaniem 5 V i prądzie do 2 A.

Zgrzewarka YATO YT-82507 jest nie tylko wydajna, ale również przenośna dzięki swoim kompaktowym wymiarom (148 x 86 x 30 mm) i niewielkiej wadze (0,32 kg), co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów i hobbystów.

Marka	Yato
Maks. prąd zgrzewania	500 A
Prąd wejściowy	1-1.5 A
Prąd wyjściowy	2 A
Napięcie wejściowe	5 V d.c.
Napięcie wyjściowe	5 V d.c.
Zakres temperatury pracy	0~35 °C

Rodzaj akumulatora	Li-Po
Napięcie akumulatora	4.2 V d.c.
Pojemność akumulatora	6300 mAh
Energia akumulatora	26.46 Wh
Wymiary	148x86x30 mm
Rodzaj wyświetlacza	LCD
Temperatura przechowywania	0~50 °C
Masa	0.32 kg
Zawartość zestawu	kabel spawalniczy x2, pin spawalniczy x4, kabel ładujący
Zastosowanie	do zgrzewania punktowego taśm niklowych i ogniw litowych
Symbol	YT-82507