

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przepychacz-kominowy-6m-g66732-geko-p-48288.html>



Przepychacz kominowy 6m G66732 GEKO

Cena brutto	17,56 zł
Cena netto	14,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66732
Kod producenta	G66732
Kod EAN	5901477192067
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przepychacz kominowy 6m – model G66732

Stalowy drut sprężysty o długości 6 metrów, zakończony gwintem wewnętrznym M12, przeznaczony do montażu z wyciorami i szczotkami kominowymi. Narzędzie służy do mechanicznego czyszczenia przewodów kominowych z osadów sadzy i innych zanieczyszczeń.

Długość robocza 6 m
Materiał Stal sprężysta
Zakończenie Gwint M12 wewnętrzny
Model G66732

Charakterystyka techniczna

Stal sprężysta

Materiał charakteryzuje się zdolnością do powrotu do pierwotnego kształtu po odkształceniu. Zapewnia elastyczność niezbędną do omijania zagięć w przewodach kominowych oraz odporność na wielokrotne zginanie podczas pracy.

Długość 6 metrów

Wymiar odpowiada typowym wysokościom przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych i niskich budynkach

wielorodzinnych. Pozwala na czyszczenie kominów bez konieczności łączenia dodatkowych sekcji w większości zastosowań mieszkaniowych.

Gwint wewnętrzny M12

Standardowe zakończenie umożliwiające montaż wyciorów i szczotek kominowych z gwintem zewnętrznym M12. Zapewnia stabilne połączenie narzędzia czyszczącego z przepychaczem podczas pracy.

Konstrukcja drutowa

Forma drutu sprężystego pozwala na przechodzenie przez zagięcia i kolanka w instalacji kominowej. Konstrukcja zapewnia jednocześnie sztywność osiową potrzebną do pchania szczotki w górę przewodu oraz elastyczność boczną przy omijaniu przeszkód.

Specyfikacja techniczna

Model	G66732
Długość	6 m
Materiał	Stal sprężysta
Typ zakończenia	Gwint wewnętrzny M12
Przeznaczenie	Montaż z wyciorami i szczotkami kominowymi

Zastosowanie

- Czyszczenie przewodów kominowych z osadów sadzy
- Usuwanie zanieczyszczeń z kominów w budynkach mieszkalnych
- Konserwacja przewodów spalinowych kotłów na paliwa stałe
- Czyszczenie kominów w domach jednorodzinnych
- Prace kominiarskie w niskich budynkach wielorodzinnych
- Okresowa konserwacja instalacji odprowadzania spalin
- Usuwanie przeszkód z przewodów wentylacyjnych

Kompatybilność z akcesoriami

Przepychacz współpracuje ze wszystkimi szczotkami i wyciorami kominowymi wyposażonymi w gwint zewnętrzny M12. Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu w posiadanych narzędziach czyszczących – standardy M12 i M10 nie są ze sobą kompatybilne bez zastosowania odpowiednich adapterów.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy przepychacz powinien być wprowadzany do przewodu kominowego ruchem obrotowo-postępowym. Pozwala to na lepsze omijanie zagięć oraz skuteczniejsze usuwanie osadów przez zamontowaną szczotkę. Po zakończeniu pracy należy oczyścić drut z sadzy i zabezpieczyć przed korozją poprzez przetarcie suchą szmatą.

Stal sprężysta zachowuje swoje właściwości przy prawidłowym użytkowaniu. Należy unikać gwałtownego zginania drutu pod ostrymi kątami oraz nadmiernego skręcania, które może prowadzić do trwałego odkształcenia lub złamania materiału. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia poprzez ograniczenie procesów korozyjnych.

Określanie wymaganej długości

Długość przepychacza powinna odpowiadać wysokości przewodu kominowego mierzonej od punktu wejścia do wylotu na dachu, z zapasem około 0,5-1 metra. W przypadku kominów wyższych niż 6 metrów konieczne jest zastosowanie dłuższego przepychacza lub użycie systemu łączonych sekcji.

Produkty powiązane

Do kompleksowego czyszczenia kominów wymagane są szczotki kominowe o średnicy dostosowanej do wymiarów przewodu oraz ewentualnie adaptery gwintowe przy łączeniu elementów o różnych standardach gwintów.