

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przepychacz-przewodow-z-wlokna-szklanego-30-m-4-mm-kd3517-kraftdele-p-67998.html>



Przepychacz przewodów z włókna szklanego 30 m / 4 mm KD3517 KRAFT&DELE

Cena brutto	64,13 zł
Cena netto	52,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3517
Kod producenta	KD3517
Kod EAN	5903957023526
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przepychacz przewodów z włókna szklanego 30 m — KD3517 KRAFT&DELE

KD3517 to narzędzie instalacyjne służące do wciągania przewodów i kabli przez kanały kablowe, rury osłonowe oraz peszle. Linka z włókna szklanego o długości 30 m i średnicy 4 mm umożliwia prowadzenie instalacji na długich odcinkach bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi pomocniczych.

Długość linki 30 m
Średnica linki 4 mm
Materiał linki Włókno szklane
Końcówka Oczkowa, Cu gwint

Charakterystyka narzędzia

Linka z włókna szklanego powlekanego tworzywem

Włókno szklane łączy elastyczność potrzebną do pokonywania łuków i zakrętów trasy z wystarczającą sztywnością wzdłużną, która

pozwała na pchanie linki w głąb kanału bez jej zwijania się. Powłoka z tworzywa sztucznego chroni włókno przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia ślizganie się w rurze.

Średnica 4 mm — balans sztywności i elastyczności

Średnica 4 mm to wartość pozwalająca na swobodne prowadzenie linki przez typowe rury instalacyjne i peszle, a jednocześnie zapewniająca wystarczający opór na skręcanie podczas pracy. Zbyt cienka linka traci kierunkowość, zbyt gruba nie mieści się w węższych kanałach — 4 mm stanowi kompromis stosowany w standardowych instalacjach.

Końcówka oczkowa z miedzianym przyłączem gwintowanym

Oczko na końcu linki umożliwia pewne przymocowanie przeciąganego kabla lub wiązki przewodów. Miedziane przyłącze gwintowane zapewnia trwałe i powtarzalne połączenie — miedź jest odporna na korozję i nie zaciera gwintu przy wielokrotnym użyciu.

Obudowa i rękojeść z tworzywa ABS

ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren) to tworzywo odporne na uderzenia mechaniczne i odkształcenia, stosowane powszechnie w narzędziach ręcznych. Ergonomiczny kształt rękojeści ogranicza zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy z narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3517
Zastosowanie	Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, informatyczne
Przeznaczenie	Wciąganie przewodów i kabli do kanałów, rur oraz peszli
Materiał linki	Włókno szklane powlekane tworzywem sztucznym
Długość linki	30 m
Średnica linki	4 mm
Końcówka	Oczkowa z miedzianym przyłączem gwintowanym
Materiał rękojeści	ABS
Materiał obudowy	ABS

Typowe zastosowania

- Przeciąganie kabli elektrycznych przez rury osłonowe w ścianach i sufitach
- Wciąganie przewodów sygnałowych i telekomunikacyjnych w kanałach kablowych
- Prowadzenie kabli sieciowych (skrętka, światłowód) przez peszle

-
- Modernizacja istniejących instalacji — wymiana lub uzupełnienie okablowania bez kucia
 - Instalacje podtynkowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
 - Układanie kabli antenowych i RTV w rurach instalacyjnych
 - Prace w instalacjach przemysłowych z długimi odcinkami tras kablowych

Jak dobrać przepychacz do trasy kablowej?

Przed wyborem narzędzia należy sprawdzić wewnętrzną średnicę rury lub peszla oraz całkowitą długość trasy. Linka o średnicy 4 mm wymaga rury o średnicy wewnętrznej co najmniej 6–8 mm. Długość robocza 30 m odpowiada typowym instalacjom w budynkach wielokondygnacyjnych lub długim trasach poziomym. Przy trasach z wieloma zakrętami warto zwilżyć linkę środkiem poślizgowym, co ogranicza opory tarcia.