

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przepychacz-przewodow-ze-stali-sprezynowej-15-3-m-kd3516-kraftdele-p-67997.html>



Przepychacz przewodów ze stali sprężynowej 15,3 m KD3516 KRAFT&DELE

Cena brutto	29,28 zł
Cena netto	23,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3516
Kod producenta	KD3516
Kod EAN	5903957023519
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przepychacz przewodów ze stali sprężynowej 15,3 m KD3516 KRAFT&DELE

Przepychacz przewodów KD3516 to narzędzie przeznaczone do wciągania kabli i przewodów w kanałach instalacyjnych, rurach osłonowych oraz peszelach. Elastyczna taśma ze stali sprężynowej o długości 15,3 m pozwala obsługiwać długie odcinki tras kablowych, w tym trasy z zakrętami i załamaniami.

Długość robocza 15,3 m
Przekrój taśmy 3 × 1,5 mm
Materiał taśmy Stal sprężynowa
Hamulec Tak

Charakterystyka narzędzia

Taśma ze stali sprężynowej

Stal sprężynowa łączy elastyczność z odpowiednią sztywnością wzdłużną. Taśma ugina się w miejscach zagięć instalacji, jednocześnie przenosząc siłę pchającą niezbędną do pokonania długiej trasy kablowej. Przekrój 3 × 1,5 mm zapewnia wyważony

stosunek giętkości do wytrzymałości mechanicznej.

Długość robocza 15,3 m

Zasięg 15,3 m pozwala na obsługę typowych tras kablowych w budynkach mieszkalnych i obiektach komercyjnych bez konieczności łączenia odcinków. Narzędzie sprawdza się zarówno przy pionowych, jak i poziomych przebiegach instalacji.

Wbudowany hamulec

Mechanizm hamulca blokuje swobodny wysuw taśmy, umożliwiając precyzyjne dozowanie jej długości podczas pracy. Zapobiega to niekontrolowanemu rozwijaniu się taśmy, co ma szczególne znaczenie przy pracy na drabinie lub w trudno dostępnych miejscach.

Obudowa i rękojeść z tworzywa ABS

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) to tworzywo odporne na uderzenia i zmienne warunki temperaturowe. Lekka obudowa zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy, a ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia pewny chwyt niezależnie od pozycji roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3516
Długość części roboczej	15,3 m
Przekrój taśmy	3 × 1,5 mm
Materiał części roboczej	Stal sprężynowa
Materiał obudowy	ABS
Materiał rękojeści	ABS
Hamulec	Tak
Zastosowanie	Elektryczne, telekomunikacyjne, informatyczne
Przeznaczenie	Wciąganie przewodów i kabli do kanałów, rur oraz peszli

Zastosowanie

- Wciąganie przewodów elektrycznych do rur instalacyjnych i kanałów kablowych
- Prowadzenie kabli telekomunikacyjnych i sieciowych w peszelach
- Instalacje teletechniczne i informatyczne w budynkach mieszkalnych
- Instalacje niskoprądowe w obiektach komercyjnych i przemysłowych
- Przeciąganie kabli alarmowych i systemów kontroli dostępu

-
- Modernizacja istniejących instalacji bez kucia ścian
 - Prowadzenie przewodów w podłogach technicznych i przestrzeniach poddaszy

Użytkowanie i konserwacja

Przed wprowadzeniem taśmy do kanału należy upewnić się, że trasa jest drożna i wolna od ostrych krawędzi mogących uszkodzić stal. Koniec taśmy można przymocować do wiązki kabli za pomocą taśmy izolacyjnej lub dedykowanej złączki, a następnie wycofać narzędzie, wciągając kable na miejsce. Po zakończeniu pracy taśmę należy powoli nawinąć z powrotem do obudowy, korzystając z hamulca w celu kontrolowania prędkości zwijania. Stal sprężynową warto okresowo przetrzeć lekko naoliwioną szmatką, co zapobiega korozji i ułatwia przesuwanie taśmy w kanałach.

Kompatybilność z instalacją

Przepychacz KD3516 przeznaczony jest do pracy w kanałach i rurach o przekroju wewnętrznym umożliwiającym swobodne prowadzenie taśmy o wymiarach $3 \times 1,5$ mm. Przed użyciem należy sprawdzić minimalny promień gięcia rury — zbyt ostre zakręty mogą ograniczać zasięg roboczy narzędzia lub utrudniać wysuw taśmy.