

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przetwornica-napiecia-12230v-300w-yt-81481-yato-p-50175.html>



przetwornica napięcia 12/230V 300W YT-81481 YATO

Cena brutto	266,30 zł
Cena netto	216,50 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-81481
Kod producenta	YT-81481
Kod EAN	5906083106064
Producent	Yato

Opis produktu

Przetwornica Napięcia 12V do 230V, Moc 300W/600W - Idealna dla Podróżujących

Zastosowanie Przetwornicy Napięcia 12V

Przetwornica napięcia to niezastąpione urządzenie dla osób, które potrzebują zasilania sprzętu elektrycznego w miejscach, gdzie dostęp do sieci jest ograniczony lub niemożliwy. Jest idealna dla podróżujących samochodem, kamperem czy łodzią, umożliwiając korzystanie z urządzeń domowych, narzędzi, ładowarek i innych sprzętów wymagających standardowego prądu sieciowego.

Funkcje i Zalety Przetwornicy Napięcia

Urządzenie wyróżnia się czystą sinusoidą, co zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie dla podłączonych urządzeń. Moc ciągła wynosi 300W, a moc szczytowa osiąga 600W, co pozwala na obsługę szerokiej gamy elektroniki użytkowej. Dzięki wysokiej wydajności >85% przetwornica efektywnie wykorzystuje energię z akumulatora. Pracuje w szerokim zakresie temperatur od -15°C do +25°C, co gwarantuje niezawodność w różnych warunkach.

Przetwornica jest wyposażona w wskaźniki zasilania i usterki, co ułatwia monitorowanie stanu pracy urządzenia. Wielofunkcyjne zabezpieczenia chronią przed typowymi problemami, takimi jak przeciążenie, przegrzanie czy przepięcia, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. Alarm niskiego napięcia ostrzega przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, co jest istotne dla jego długowieczności.

Przetwornica jest kompatybilna z różnymi typami akumulatorów, w tym STD, GEL, AGM, LiFePO4, co zwiększa jej uniwersalność. Dodatkowo, obecność portów USB typu A i C umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych bezpośrednio z przetwornicy. Niewielka waga 1,28 kg oraz kompaktowe wymiary to atuty, które ułatwiają przenoszenie i przechowywanie urządzenia.

Marka	Yato
-------	------

Moc	300 W
Moc szczytowa	600 W
Napięcie wejściowe	12 V d.c.
Napięcie wejściowe robocze	11-15 V d.c.
Napięcie wyjściowe	230 V a.c.
Napięcie wyjściowe robocze	230 ± 10% V a.c.
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe gniazda USB	5 (typu A), 5 / 9 / 12 (typu C) V d.c.
Maks. prąd wyjściowy gniazda USB	2.1 (typu A), 3.1 / 2 / 1.5 (typu C) A
Pobór prądu bez obciążenia	
Napięcie wejściowe wyłączenia przetwornicy	9.5 ± 0.3 V d.c.
Przebieżenie napięcia wejściowego	16 ± 0.3 V d.c.
Przebieżenie mocy	350-450 W
Napięcie alarmu niskiego stanu akumulatora	10.5 ± 0.3 V d.c.
Charakterystyka sygnału wyjściowego	czysta sinusoida
Wydajność	≥85 %
Bezpiecznik	40A x1
Temperatura robocza	-15 ~ +25 °C
Klasa izolacji elektrycznej	I
Stopień ochrony	IPX0
Masa	1.28 kg
Zastosowanie	do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V
Symbol	YT-81481