

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przetwornica-napiecia-12230v-600w-yt-81482-yato-p-50176.html>



przetwornica napięcia 12/230V 600W YT-81482 YATO

Cena brutto	345,14 zł
Cena netto	280,60 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-81482
Kod producenta	YT-81482
Kod EAN	5906083106071
Producent	Yato

Opis produktu

Przetwornica Czysta Sinusoida 600W - Kod Produktu

Zastosowanie Przetwornicy - Producent

Przetwornica jest niezastąpionym urządzeniem umożliwiającym zasilanie sprzętu elektrycznego w miejscach, gdzie dostęp do prądu sieciowego jest ograniczony lub niemożliwy. Idealnie sprawdzi się podczas podróży, na kempingu, w przyczepach kempingowych oraz w wielu innych sytuacjach awaryjnych lub rekreacyjnych.

Funkcje i Zalety Przetwornicy 600W - Producent

Wyposażona w czystą sinusoidę przetwornica zapewnia bezpieczne i stabilne zasilanie, co jest kluczowe dla optymalnej pracy i długowieczności podłączonych urządzeń. Moc nominalna 600 W oraz moc szczytowa 1200 W pozwalają na obsługę szerokiego zakresu sprzętu elektrycznego. Niewielkie wymiary i masa 1,73 kg gwarantują łatwe przenoszenie i przechowywanie.

Przetwornica oferuje wysoką wydajność przekraczającą 85%, co przekłada się na efektywną pracę i oszczędność energii. Zakres napięcia wejściowego pracy od 11 do 15 V, napięcie wyjściowe 230 V oraz temperatura pracy od -15°C do +25°C świadczą o jej niezawodności w różnych warunkach.

Wyposażona w wielofunkcyjne zabezpieczenia, przetwornica chroni przed przeciążeniem, przegrzaniem, przepięciem i zbyt niskim napięciem, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Alarm niskiego napięcia informuje o konieczności naładowania akumulatora, zanim nastąpi jego całkowite rozładowanie.

Przetwornica jest kompatybilna z akumulatorami STD, GEL, AGM, LiFePO4, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych typów pojazdów. Dodatkowo, obecność portów USB typu A i C umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych bezpośrednio z przetwornicy.

Marka	Yato
-------	------

Moc	600 W
Moc szczytowa	1200 W
Napięcie wejściowe	12 V d.c.
Napięcie wejściowe robocze	11-15 V d.c.
Napięcie wyjściowe	230 V a.c.
Napięcie wyjściowe robocze	230 ± 10% V a.c.
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe gniazda USB	5 (typu A), 5 / 9 / 12 (typu C) V d.c.
Maks. prąd wyjściowy gniazda USB	2.1 (typu A), 3.1 / 2 / 1.5 (typu C) A
Pobór prądu bez obciążenia	
Napięcie wejściowe wyłączenia przetwornicy	9.5 ± 0.3 V d.c.
Przebieżenie napięcia wejściowego	16 ± 0.3 V d.c.
Przebieżenie mocy	650-750 W
Napięcie alarmu niskiego stanu akumulatora	10.5 ± 0.3 V d.c.
Charakterystyka sygnału wyjściowego	czysta sinusoida
Wydajność	≥85 %
Bezpiecznik	35A x2
Temperatura robocza	-15 ~ +25 °C
Klasa izolacji elektrycznej	I
Stopień ochrony	IPX0
Masa	1.73 kg
Zastosowanie	do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V
Symbol	YT-81482