

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przewod-zasilajacy-do-pompy-z-rozdrabniaczem-geko-g81449f-p-20409.html>

Przewód zasilający do pompy z rozdrabniaczem GEKO G81449F

Cena brutto	37,78 zł
Cena netto	30,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81449F
Kod producenta	G81449F
Kod EAN	5901477165931
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przewód zasilający do pompy zanurzeniowej GEKO G81449F

Elektryczny przewód zasilający H07RN-F przeznaczony do pomp zanurzeniowych jednofazowych. Kompletny zestaw ze śrubą mocującą i dławikiem kablowym zapewnia szczelne i bezpieczne połączenie elektryczne w instalacjach wodnych.

Typ przewodu H07RN-F

Długość 9,5 m

Zasilanie 1-fazowe

Model G81449F

Charakterystyka przewodu

Typ H07RN-F

Gumowy przewód elastyczny z izolacją odporną na wilgoć i warunki atmosferyczne. Oznaczenie H07 wskazuje na napięcie znamionowe 450/750V, co czyni go bezpiecznym w instalacjach domowych i przemysłowych. Gumowa powłoka zapewnia elastyczność nawet w niskich temperaturach.

Długość 9,5 metra

Umożliwia instalację pompy na głębokości do 8-9 metrów z zachowaniem rezerwy na doprowadzenie do punktu zasilania. Wystarczająca dla większości studni przydomowych, zbiorników retencyjnych i szamb.

Kompletny zestaw montażowy

Dołączona śruba mocująca i dławik kablowy eliminują potrzebę dokupowania dodatkowych elementów. Dławik zapewnia szczelne wprowadzenie przewodu do obudowy pompy, zabezpieczając przed zalaniem komory elektrycznej.

Kompatybilność z pompami 1-fazowymi

Uniwersalne rozwiązanie pasujące do większości pomp zanurzeniowych dostępnych na polskim rynku. Odpowiednie dla pomp o mocy do 2,2 kW zasilanych napięciem 230V.

Specyfikacja techniczna

Model	G81449F
Typ przewodu	H07RN-F (gumowy, elastyczny)
Długość	9,5 m
Napięcie znamionowe	450/750V
Rodzaj zasilania	1-fazowe (230V)
Zakres zastosowań	Pompy zanurzeniowe
Wyposażenie	Śruba mocująca + dławik kablowy
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Podłączenie pomp zanurzeniowych do studni głębinowych
- Instalacje pomp w zbiornikach retencyjnych i deszczowych
- Pompy do szamb i oczyszczalni przydomowych
- Systemy odwadniania wykopów i piwnic
- Wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego w istniejącej instalacji
- Pompy do stawów i zbiorników ozdobnych
- Instalacje nawadniające w ogrodach i szklarniach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że pompa posiada standardowe złącze kablowe z dławikiem. Sprawdź średnicę otworu wejściowego przewodu w obudowie pompy – standardowo wynosi ona 12-16 mm. W przypadku pomp trójfazowych (400V) konieczny jest przewód z większą liczbą żył.

Montaż i użytkowanie

Przed przystąpieniem do montażu odłącz zasilanie i upewnij się, że instalacja jest beznapięciowa. Przewód należy wprowadzić przez dławik kablowy, a następnie zamocować śrubą do zacisku w komorze elektrycznej pompy. Dokręcenie dławika zabezpiecza przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy.

Podczas instalacji unikaj nadmiernego naprężania i zginania przewodu pod ostrymi kątami. Gumowa izolacja H07RN-F jest odporna na ścieranie, ale długotrwały kontakt z ostrymi krawędziami może prowadzić do uszkodzenia. Przy opuszczaniu pompy do studni pozostaw niewielki luz przewodu, aby zapobiec mechanicznemu obciążeniu złącza.

Konserwacja i przeglądy

Raz na 12 miesięcy sprawdź stan izolacji przewodu w miejscu wejścia do pompy i przy wtyczce. Pęknięcia lub otarcia gumowej powłoki wymagają natychmiastowej wymiany przewodu. W przypadku długotrwałej eksploatacji w wodzie o wysokiej zawartości związków chemicznych skróć okres przeglądów do 6 miesięcy.

Produkty powiązane

Do kompletnej instalacji mogą być potrzebne: pompa zanurzeniowa z rozdrabniaczem GEKO, złączki kablowe wodoszczelne, zabezpieczenie różnicowoprądowe 30mA, rura tłocząca oraz zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody.