

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-1-34-abs-na-karcie-89252-flo-p-805.html>

Przyłącze do kranu 1 "-3/4" /abs/ na karcie 89252 FLO

Cena brutto	1,52 zł
Cena netto	1,24 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89252
Kod producenta	89252
Kod EAN	5906083892523
Producent	Flo
Materiał	ABS
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	1, 3/4

Opis produktu

Przyłącze do kranu 1"-3/4" ABS FLO 89252

Adapter umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do kranów o gwintach 1" (cal) oraz 3/4" (cal). Wykonany z tworzywa ABS, przeznaczony do systemów podlewania i zastosowań gospodarczych.

Rozmiar gwintu 1" / 3/4"

Materiał ABS

Model 89252

Producent FLO

Charakterystyka przyłącza do kranu

Uniwersalność gwintu 1" i 3/4"

Adapter pasuje do dwóch najpopularniejszych rozmiarów gwintów kranów zewnętrznych. Gwint 1" (25,4 mm) występuje w starszych

instalacjach i kranach ogrodowych, natomiast 3/4" (19 mm) to standard w nowoczesnych systemach wodnych. Eliminuje konieczność posiadania oddzielnych przyłączy.

Tworzywo ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) to termoplast charakteryzujący się odpornością na uderzenia i zarysowania. Wytrzymuje ekspozycję na promieniowanie UV podczas sezonowego użytkowania. Nie koroduje w kontakcie z wodą, co zapewnia wielosezonową eksploatację.

Montaż bez narzędzi

Nakręcanie ręczne na gwint kranu. Uszczelnienie realizowane przez wewnętrzną uszczelkę gumową. Demontaż możliwy bez użycia klucza, co ułatwia sezonowe przechowywanie sprzętu ogrodowego.

SzybkozłĄcze węża

Wylot adaptera przystosowany do standardowych systemów szybkozłĄczek ogrodowych. Pozwala na błyskawiczne podłĄczenie i odłĄczenie węża podczas zmiany miejsca podlewania lub przełĄczania między urzĄdzeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	89252
Producent	FLO
Rozmiar gwintu	1" (cal) / 3/4" (cal)
Materiał korpusu	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Typ połączenia	Gwint wewnętrzny na kran + wylot pod szybkozłĄcze
Forma pakowania	Na karcie blister

Zastosowanie przyłĄcza ogrodowego

- PodłĄczenie węża do kranów zewnętrznych w instalacjach domowych
- Systemy podlewania trawników, rabat i upraw warzywnych
- Mycie pojazdów, maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego
- Napęlnianie basenów ogrodowych, oczek wodnych i zbiorników
- Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i elewacji
- Prace porządkowe wokół posesji wymagające dostępu do wody

-
- Podłączenie deszczowni, zraszaczy i systemów nawadniania

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintu zewnętrznego kranu. Gwint 1" ma średnicę zewnętrzną około 33 mm, gwint 3/4" około 27 mm. W przypadku innych rozmiarów (np. 1/2") konieczne będzie zastosowanie dodatkowego adaptera redukcyjnego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan uszczelki wewnętrznej i w razie potrzeby nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego. Montaż wykonuje się przez nakręcenie adaptera na gwint kranu z umiarkowaną siłą – wystarczające jest dokręcenie ręczne bez użycia narzędzi.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w pomieszczeniu chronionym przed mrozem. Tworzywo ABS zachowuje elastyczność w temperaturach powyżej 0°C, jednak cykle zamarzania wody wewnątrz mogą prowadzić do pęknięć.

W przypadku osadzania się kamienia lub zanieczyszczeń, adapter można oczyścić przez moczenie w roztworze octu lub kwasu cytrynowego. Nie należy stosować ostrych szczotek metalowych, które mogą zarysować powierzchnię i osłabić konstrukcję.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: węże ogrodowe z systemem szybkozłączy, lance natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze oscylacyjne lub rotacyjne, redukcje gwintowe dla innych rozmiarów kranów.