

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-1-yt-8972-yato-p-7871.html>

## Przylacze do kranu 1" / YT-8972 / YATO

Cena brutto	<b>1,33 zł</b>
Cena netto	<b>1,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-8972</b>
Kod producenta	<b>YT-8972</b>
Kod EAN	<b>5906083989728</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>ABS</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica gwintu [cal]	<b>1</b>

### Opis produktu

#### Przylacze do kranu 1" YT-8972 YATO

Przylacze kranowe z gwintem 1 cal do systemów podlewania i instalacji wodnych. Element łączący kran z węzłem ogrodowym lub innymi akcesoriami hydraulicznymi w standardzie calowym.

Model YT-8972

Rozmiar gwintu 1 cal (25,4 mm)

Producent YATO

Typ Przylacze kranowe

#### Charakterystyka przyłącza kranowego 1 cal

##### Gwint 1 cal - standard w instalacjach zewnętrznych

Gwint o średnicy nominalnej 1" (25,4 mm) stanowi powszechny standard w instalacjach ogrodowych i zewnętrznych kranach. Zapewnia kompatybilność z większością kranów ogrodowych, hydrantów i systemów nawadniających dostępnych na rynku.

### Konstrukcja odporna na korozję

Materiały użyte w konstrukcji zapewniają odporność na działanie wody, wilgoci i warunków atmosferycznych. Przyłącze zachowuje funkcjonalność podczas wielosezonowej eksploatacji w środowisku zewnętrznym.

### Szczelność połączenia

System uszczelnienia zapobiega wyciekom wody w miejscu połączenia z kranem. Prawidłowo zamontowane przyłącze eliminuje straty wody i utrzymuje ciśnienie w systemie podlewania.

### Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Instalacja wymaga jedynie standardowego klucza do dokręcenia gwintu. Proces montażu można przeprowadzić samodzielnie bez potrzeby wzywania hydraulika, co obniża koszty użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-8972
Producent	YATO
Typ produktu	Przyłącze kranowe
Rozmiar gwintu	1 cal (1", 25,4 mm)
Standard gwintu	Gwint calowy
Zastosowanie	Instalacje wodne zewnętrzne

## Zastosowanie przyłącza kranowego

- Podłączenie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych
- Systemy nawadniania trawników i rabat
- Instalacje do mycia pojazdów w gospodarstwie domowym
- Zasilanie myjek ciśnieniowych
- Punkty poboru wody w warsztatach i garażach
- Hydranty ogrodowe w działkach rekreacyjnych
- Instalacje techniczne w obiektach gospodarczych
- Tymczasowe punkty czerpania wody na budowach

## Sprawdzenie kompatybilności

---

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintu w posiadanym kranie. Gwint 1 cal to standard w kranach ogrodowych, ale niektóre instalacje mogą wymagać redukcji lub adaptera. W przypadku wątpliwości warto zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu - dla 1 cala wynosi ona około 33 mm.

## Montaż i konserwacja

---

Przed montażem należy oczyścić gwint kranu z zanieczyszczeń i resztek poprzednich uszczelek. Zaleca się użycie taśmy teflonowej lub konopi hydraulicznych do uszczelnienia połączenia gwintowanego. Przyłącze dokręca się ręcznie, a następnie dokręca kluczem o 1-1,5 obrotu - nadmierne dokręcanie może uszkodzić uszczelki.

Po sezonie zimowym, jeśli przyłącze pozostawało na zewnątrz, warto sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby wymienić je na nowe. Regularna kontrola szczelności połączeń zapobiega stratom wody i przedłuża żywotność całego systemu.

### Produkty powiązane

Do kompletu z przyłączem kranowym przydadzą się: węże ogrodowe o odpowiedniej długości, szybkozłącza do łatwej wymiany akcesoriów, końcówki natryskowe oraz regulatory ciśnienia wody.