

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-12-34-luzem-89235-flo-p-443.html>

Przyłącze do kranu 1/2" 3/4" - luzem 89235 FLO

Cena brutto	0,92 zł
Cena netto	0,75 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89235
Kod producenta	89235
Kod EAN	5906083892356
Producent	Flo
Średnica gwintu [cal]	3/4
Jednostka	SZT
Materiał	ABS

Opis produktu

Przyłącze do kranu 1/2" 3/4" FLO 89235

Złączka redukcyjna z systemem szybkozłącza do podłączenia węża ogrodowego do kranów o różnych średnicach gwintów. Umożliwia montaż bez użycia narzędzi.

Typ złącza Szybkozłączka

Rozmiary gwintów 1/2" i 3/4"

Producent FLO

Model 89235

Charakterystyka przyłącza do kranu

Uniwersalność montażu

Konstrukcja redukcyjna umożliwia montaż na kranach z gwintem 1/2 cala (12,7 mm) oraz 3/4 cala (19,05 mm). Eliminuje konieczność posiadania oddzielnych złączek do różnych typów kranów ogrodowych i zewnętrznych zaworów wodnych.

System szybkozłącza

Mechanizm szybkiego łączenia pozwala na podłączenie i odłączenie węża bez konieczności używania narzędzi. Wystarczy nacisnąć pierścień blokujący, aby uwolnić połączenie. Skraca czas przygotowania do pracy w ogrodzie.

Materiał wykonania

Korpus wykonany z tworzywa odpornego na działanie wody i warunki atmosferyczne. Uszczelki gumowe zapewniają szczelność połączenia i zapobiegają wyciekom wody przy ciśnieniu roboczym instalacji wodociągowej.

Kompatybilność ze standardowymi węzami

Złączka współpracuje z węzami ogrodowymi wyposażonymi w standardowe szybkozłącza typu click-system. Pasuje do większości węży dostępnych na rynku o średnicy wewnętrznej 13 mm i 19 mm.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89235
Typ produktu	Przyłącze do kranu (złączka redukcyjna)
Rozmiary gwintów	1/2" (12,7 mm) i 3/4" (19,05 mm)
System montażu	Szybkozłączka (quick-connect)
Typ gwintu	Zewnętrzny (na kran)

Zastosowanie przyłącza ogrodowego

- Podłączenie węża do podlewania trawników, rabat i upraw ogrodowych
- Montaż węża do mycia samochodów, motocykli i sprzętu ogrodowego
- Napędzanie basenów ogrodowych, oczek wodnych i zbiorników
- Czyszczenie tarasów, kostki brukowej i elewacji budynków
- Mycie mebli ogrodowych i wyposażenia zewnętrznego
- Podłączenie zraszaczy i systemów nawadniających
- Zasilanie urządzeń wymagających dostępu do wody w ogrodzie

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintu na kranie. Gwint 1/2 cala to standard w większości domów jednorodzinnych, natomiast 3/4 cala występuje częściej w instalacjach przemysłowych i starszych budynkach. Rozmiar można zweryfikować miarką lub

poprzez odczytanie oznaczenia na kranie.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż przyłącza polega na nakręceniu złączki na gwint kranu - strona z odpowiednim rozmiarem gwintu wewnętrznego dopasowuje się automatycznie. Po zamocowaniu należy sprawdzić szczelność połączenia, odkręcając kran. Wąż podłącza się poprzez wsunięcie końcówki w gniazdo szybkozłączki do momentu kliknięcia.

Przed sezonem zimowym zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Uszczelki gumowe należy okresowo kontrolować pod kątem zużycia - spękane lub stwardniałe uszczelki mogą powodować nieszczelności. W razie potrzeby można je wymienić na nowe.

Podczas montażu nie należy stosować nadmiernej siły ani narzędzi - gwint powinien zakręcić się ręcznie. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić uszczelki lub gwint. W przypadku trudności z dokręceniem warto sprawdzić, czy na gwincie nie ma zanieczyszczeń lub śladów korozji.