

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-3-4-1-mosiezne-sgprz-07-schmith-p-31524.html>

Przyłącze do kranu 3/4" - 1" mosiężne SGPRZ-07 SCHMITH

Cena brutto	17,39 zł
Cena netto	14,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGPRZ-07
Kod producenta	SGPRZ-07
Kod EAN	5902004716176
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłącze do kranu 3/4" - 1" mosiężne SGPRZ-07 SCHMITH

Adapter mosiężny umożliwiający podłączenie szybkozłączek do kranów ogrodowych. Rozwiązanie pozwalające na szybką wymianę urządzeń nawadniających bez konieczności odkręcania węża.

Rozmiar gwintu 3/4" - 1"

Materiał Mosiądz

Model SGPRZ-07

Uszczelka Wymienna

Charakterystyka

Podwójny rozmiar gwintu

Przyłącze obsługuje dwa standardowe rozmiary gwintów kranów ogrodowych: 3/4 cala (19 mm) oraz 1 cal (25 mm). Eliminuje to konieczność sprawdzania dokładnego rozmiaru gwintu przed zakupem – adapter pasuje do większości kranów dostępnych na rynku.

Mosiężna konstrukcja

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz wytrzymałość mechaniczną przy wielokrotnym zakręcaniu i odkręcaniu. Materiał nie kruszy się przy zamarzaniu pozostałości wody, co wydłuża żywotność elementu przy sezonowym użytkowaniu.

Wymienna uszczelka

Wewnętrzna uszczelka odpowiada za szczelność połączenia z kranem. Możliwość jej wymiany pozwala na naprawę przyłącza w przypadku zużycia, bez konieczności zakupu nowego adaptera. Standardowa uszczelka gumowa lub silikonowa.

Kompatybilność z szybkozłączkami

Przyłącze stanowi stały element montowany na kranie, do którego podłącza się szybkozłączki systemów nawadniających. Umożliwia natychmiastową wymianę urządzeń (pistolet, zraszacz, myjka) bez manipulowania przy samym kranie.

Specyfikacja techniczna

Model	SGPRZ-07
Producent	SCHMITH
Rozmiar gwintu	3/4" - 1" (19-25 mm)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ uszczelki	Wymienna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004716176

Zastosowanie

- Podłączenie pistoletów ogrodowych do podlewania
- Montaż zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
- Przyłączenie myjek ciśnieniowych do kranu zewnętrznego
- Systemy nawadniające z szybkozłączkami
- Podłączenie węży ogrodowych ze złączkami szybkozłącznymi
- Instalacje tymczasowe wymagające częstej zmiany urządzeń
- Punkty poboru wody w warsztatach i garażach

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić typ gwintu na kranie. Gwint zewnętrzny na kranie wymaga adaptera z gwintem wewnętrznym (jak ten model). Jeśli kran posiada gwint wewnętrzny, potrzebny jest adapter z gwintem zewnętrznym. Rozmiar 3/4" odpowiada średnicy

nominalnej 19 mm, rozmiar 1" - 25 mm. Większość kranów ogrodowych w Polsce ma gwint 3/4".

Użytkowanie i konserwacja

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwint kranu z użyciem klucza w razie potrzeby dociągnięcia. Nie należy nadmiernie dokręcać - szczelność zapewnia uszczelka, a nie siła docisku. Przed sezonem zimowym zaleca się odkręcenie adaptera i spuszczenie pozostałości wody, aby uniknąć pęknięć przy zamarzaniu.

W przypadku nieszczelności należy sprawdzić stan uszczelki wewnętrznej. Zużytą uszczelkę można wymienić na nową o odpowiedniej średnicy. Mosiężny korpus można oczyścić z osadów wapiennych octem lub preparatem odkamieniającym.

Produkty powiązane

Do kompletu: szybkozłączki systemowe, pistolety ogrodowe z gwintem wewnętrznym, węże ogrodowe ze złączami, uszczelki wymienne do adapterów mosiężnych.

...