

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-3-4-gwint-zewnetrzny-sgprz-10-schmith-p-32545.html>

Przyłącze do kranu 3/4" gwint zewnętrzny SGPRZ-10 SCHMITH

Cena brutto	1,75 zł
Cena netto	1,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGPRZ-10
Kod producenta	SGPRZ-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłącze do kranu 3/4" gwint zewnętrzny SGPRZ-10 SCHMITH

Adapter łączący kran z gwintem zewnętrznym 3/4" ze standardowymi szybkozłączkami ogrodowymi. Umożliwia szybkie podłączenie węży i urządzeń nawadniających bez konieczności stosowania obejm czy dodatkowych narzędzi.

Typ gwintu Zewnętrzny 3/4"

Materiał Guma ABS

Model SGPRZ-10

Charakterystyka techniczna

Gwint zewnętrzny 3/4"

Standardowy rozmiar stosowany w kranach ogrodowych i zaworach nawadniających. Gwint zewnętrzny (male thread) wkręca się bezpośrednio w otwór z gwintem wewnętrznym w kranie lub zawodzie.

Kompatybilność z szybkozłączkami

Adapter współpracuje ze standardowymi systemami szybkozłącznymi stosowanymi w węzłach ogrodowych. Po zamontowaniu umożliwia błyskawiczne łączenie i rozłączanie urządzeń nawadniających bez użycia narzędzi.

Konstrukcja z gumy ABS

Połączenie elastycznej gumy z twardym ABS zapewnia szczelność przy jednoczesnej odporności mechanicznej. Guma absorbuje wibracje i kompensuje niewielkie niedokładności montażowe, ABS zapewnia sztywność konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Model	SGPRZ-10
Producent	SCHMITH
Typ gwintu	Zewnętrzny (male thread)
Rozmiar gwintu	3/4" (19 mm)
Materiał	Guma ABS
Typ połączenia	Szybkozłączka ogrodowa

Zastosowanie

- Podłączenie węży ogrodowych do kranów z gwintem zewnętrznym
- Montaż pistoletów natryskowych i zraszaczy
- Łączenie systemów nawadniających z zaworami ogrodowymi
- Instalacja urządzeń myjących z zasilaniem z kranu zewnętrznego
- Połączenie węży z pompami i hydrantami ogrodowymi
- Montaż rozgałęziaczy i programatorów podlewania

Jak sprawdzić typ gwintu w kranie

Gwint zewnętrzny (male) ma gwinty na zewnętrznej powierzchni - wkręca się do środka. Gwint wewnętrzny (female) ma gwinty wewnątrz otworu. Większość kranów ogrodowych ma gwint zewnętrzny 3/4", ale w przypadku wątpliwości warto zmierzyć średnicę gwintu suwmiarką lub porównać z istniejącym elementem.

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy sprawdzić czystość gwintu w kranie - usunąć osady kamienia, rdzy lub pozostałości uszczelki. Adapter wkręca się ręcznie na gwint zewnętrzny kranu, dokręcając do momentu, gdy uszczelka gumowa zapewni szczelne połączenie. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić materiał.

Po zamontowaniu adaptera można podłączyć szybkozłączkę węża lub urządzenia nawadniającego - wystarczy wsunąć końcówkę do momentu kliknięcia. Rozłączanie następuje przez cofnięcie pierścienia blokującego na szybkozłączce.

W okresie zimowym adapter należy odkręcić, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu nienarażonym na mróz. Zamarznięta woda w złączu może spowodować pęknięcie materiału.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: węże ogrodowe z preinstalowanymi szybkozłączkami, pistolety natryskowe z regulacją strumienia, rozgałęziacze dwu- lub trójdrożne, programatory podlewania montowane bezpośrednio na kranie.

...