

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-do-kranu-3-4-mosieczne-sgprz-09-schmith-p-31526.html>

Przyłącze do kranu 3/4" mosiężne SGPRZ-09 SCHMITH

Cena brutto	9,33 zł
Cena netto	7,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGPRZ-09
Kod producenta	SGPRZ-09
Kod EAN	5902004716190
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłącze do kranu 3/4" mosiężne SGPRZ-09 SCHMITH

Mosiężne przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/4 cala przeznaczone do montażu na kranach ogrodowych i zaworach. Umożliwia szybkie podłączenie węży ogrodowych wyposażonych w szybkozłączki.

Gwint 3/4" (19 mm)

Materiał Mosiądz

Model SGPRZ-09

Charakterystyka

Gwint 3/4 cala

Rozmiar 3/4" (19 mm) to standard w instalacjach ogrodowych. Pasuje do większości kranów zewnętrznych, zaworów ogrodowych i hydrantów stosowanych w gospodarstwach domowych.

Wykonanie z mosiądzu

Mosiądz zapewnia odporność na korozję, wytrzymałość mechaniczną i stabilność wymiarową. Materiał nie kruszy się pod wpływem

mrozu i zachowuje właściwości przez lata użytkowania na zewnątrz.

Kompatybilność z szybkozłączkami

Przyłącze współpracuje ze standardowymi szybkozłączkami ogrodowymi. Po zamontowaniu na kranie tworzy punkt szybkiego podłączenia węża, pistoletu natryskowego lub zraszacza.

Zastosowanie uniwersalne

Element znajduje zastosowanie w instalacjach przydomowych, ogrodniczych i przemysłowych wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe połączenie gwintowe z możliwością szybkiego podłączania urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGPRZ-09
Rozmiar gwintu	3/4 cala (19 mm)
Materiał	Mosiądz
Typ	Przyłącze gwintowane
Jednostka miary	szt.
Ilość w opakowaniu	12 szt.
Kod EAN	5902004716190

Zastosowanie

- Montaż na kranach ogrodowych z gwintem wewnętrznym 3/4"
- Podłączenie węży ogrodowych przez szybkozłączki
- Instalacje nawadniające w przydomowych ogrodach
- Systemy zraszania w szklarniach i tunelach foliowych
- Punkty poboru wody w warsztatach i halach przemysłowych
- Mycie samochodów, maszyn i powierzchni utwardzonych
- Zasilanie urządzeń myjących wysokociśnieniowych

Jak sprawdzić kompatybilność z kranem

Większość kranów ogrodowych i zaworów zewnętrznych posiada gwint wewnętrzny 3/4 cala. Aby upewnić się przed zakupem, zmierz średnicę zewnętrzną gwintu na kranie – powinna wynosić około 26-27 mm. Alternatywnie można przykręcić standardowy wąż ogrodowy – jeśli pasuje, to przyłącze 3/4" będzie kompatybilne.

Montaż i użytkowanie

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwint zewnętrzny kranu lub zaworu. Przed montażem warto oczyścić gwint z zanieczyszczeń i sprawdzić stan uszczelki. Dokręcanie należy wykonać z umiarkowaną siłą – nadmierne dokręcenie może uszkodzić gwint lub spowodować pęknięcie korpusu kranu.

Po zamontowaniu przyłącze pozostaje na stałe na kranie, tworząc punkt szybkiego podłączenia. Szybkozłączka węża lub urządzenia zatrzaskuje się na przyłączy bez użycia narzędzi. Rozłączenie następuje przez naciśnięcie pierścienia blokującego na szybkozłączce.

W okresie zimowym, jeśli kran nie jest zabezpieczony przed mrozem, zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w suchym miejscu. Mosiądz jest odporny na niskie temperatury, ale zalegająca woda może powodować pęknięcia przy zamarzaniu.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączki na węże ogrodowe, pistolety natryskowe z regulacją strumienia, węże ogrodowe z warstwą przeciwalgową, zraszacze obrotowe lub oscylacyjne, zawory odcinające z możliwością regulacji przepływu.

...