

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-kranu-12-absgumaopaska-89253-flo-p-834.html>

Przyłącze kranu "1/2" /abs+guma+opaska/ 89253 FLO

Cena brutto	2,61 zł
Cena netto	2,12 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89253
Kod producenta	89253
Kod EAN	5906083892530
Producent	Flo
Materiał	ABS
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	1/2

Opis produktu

Przyłącze kranu 1/2" FLO 89253 - elastyczne połączenie z opaską zaciskową

Elastyczne przyłącze do podłączenia armatury sanitarnej z gwintem 1/2". Konstrukcja łączy tworzywo ABS, gumę oraz opaskę zaciskową, zapewniając szczelne połączenie między kranem a przewodem doprowadzającym wodę.

Rozmiar gwintu 1/2"

Materiał korpusu ABS

Typ uszczelnienia Guma + opaska

Model 89253

Charakterystyka przyłącza kranu FLO

Gwint 1/2" - standard instalacyjny

Rozmiar 1/2" (DN15) stanowi najpopularniejszy standard w instalacjach sanitarnych. Przyłącze pasuje do większości kranów

kuchennych, umywalkowych oraz baterii wannowych dostępnych na rynku europejskim.

Konstrukcja ABS + guma + opaska

Korpus z tworzywa ABS zapewnia odporność na działanie wody i detergentów. Gumowe uszczelnienie kompensuje niewielkie nierówności, a opaska zaciskowa zabezpiecza przed rozłączeniem pod wpływem ciśnienia wody.

Elastyczność połączenia

Gumowa część przyłącza umożliwia kompensację niewielkich przesunięć i drgań, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia połączenia gwintowanego. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy montażu na elastycznych przewodach.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Instalacja wymaga jedynie klucza płaskiego lub nastawnego. Opaska zaciskowa mocowana jest śrubą, co pozwala na precyzyjne doszczelnienie połączenia bez ryzyka uszkodzenia gwintu nadmiernym dokręceniem.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Przyłącze kranu 1/2" /abs+guma+opaska/
Model	89253
Producent	FLO
Rozmiar gwintu	1/2" (DN15)
Materiał korpusu	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiał uszczelnienia	Guma
Typ mocowania	Opaska zaciskowa
Zastosowanie	Instalacje wody zimnej i ciepłej

Zastosowanie przyłącza 1/2"

- Podłączenie kranów zlewozmywakowych w kuchni
- Montaż baterii umywalkowych w łazience
- Połączenie baterii wannowych z przewodami doprowadzającymi
- Instalacja armatury w pomieszczeniach technicznych
- Podłączenie kranów w pralni
- Montaż baterii w garażu lub warsztacie

-
- Wymiana uszkodzonych przyłączy w istniejących instalacjach

Wskazówki montażowe

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintu na króćcu kranu. Standard 1/2" rozpoznaje się po średnicy zewnętrznej gwintu wynoszącej około 20,95 mm. W przypadku wątpliwości można użyć szablonu gwintowego lub skonsultować się z hydraulikiem.

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy zakręcić zawór dopływu wody. Gwint na króćcu kranu powinien być czysty i pozbawiony starych uszczelek. Opaskę zaciskową dokręca się stopniowo, sprawdzając szczelność połączenia po każdym obrocie śruby.

Kontrola po montażu

Po zamontażu i otwarciu dopływu wody należy sprawdzić szczelność połączenia. Ewentualne drobne przecieki eliminuje się poprzez dokręcenie opaski zaciskowej. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić gumowe uszczelnienie.