

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-mosiezne-do-kranu-34-1-89109-flo-p-5312.html>

Przyłącze mosiężne do kranu 3/4", 1" 89109 FLO

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89109
Kod producenta	89109
Kod EAN	5906083891090
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	3/4;1

Opis produktu

Przyłącze mosiężne do kranu 3/4", 1" - FLO 89109

Adapter łączący kran z gwintem zewnętrznym 1" z węzłem ogrodowym o średnicy 3/4". Konstrukcja mosiężna z uszczelkami zapewnia szczelne połączenie w instalacjach nawadniających.

Materiał korpusu **Mosiądz**

Gwint kranu **1" (zewnętrzny)**

Średnica węża **3/4"**

Model **89109**

Charakterystyka przyłącza mosiężnego FLO

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz odporny na korozję pod wpływem wody i warunków atmosferycznych. Zachowuje parametry mechaniczne przez lata

eksploatacji w środowisku wilgotnym. Nie kruszy się przy zamarzaniu resztek wody.

Kompatybilność gwintowa 1"

Gwint zewnętrzny 1" (25,4 mm) pasuje do standardowych kranów ogrodowych i hydrantów. Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu w kranie - przyłącze współpracuje z gwintami wewnętrznymi 1".

Złącze na wąż 3/4"

Tulejka dostosowana do węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 3/4" (19 mm). Rowkowanie zapobiega zsuwaniu się węża pod ciśnieniem wody. Wymaga dokręcenia opaskami zaciskowymi dla szczelności.

Wkładki uszczelniające

Gumowe uszczelki w połączeniu gwintowym eliminują nieszczelności bez konieczności stosowania taśmy teflonowej. Zapewniają powtarzalność montażu i demontażu podczas prac sezonowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89109
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ gwintu	Zewnętrzny 1" (25,4 mm)
Średnica węża	3/4" (19 mm)
Uszczelnienie	Wkładki gumowe
Zastosowanie	Podłączenie węża do kranu ogrodowego

Zastosowanie przyłącza do kranu

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu z gwintem 1"
- Instalacje nawadniające trawników i rabat
- Systemy podlewania w ogrodach przydomowych
- Połączenie węża z hydrantem ogrodowym
- Awaryjne przyłącza do pomp i urządzeń wodnych
- Stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu
- Zasilanie spryskiwaczy i zraszaczy ogrodowych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem zmierz średnicę gwintu w kranie. Gwint zewnętrzny 1" ma średnicę ok. 33 mm mierzoną po zewnętrznej krawędzi zwojów. Wąż ogrodowy 3/4" ma średnicę wewnętrzną 19 mm - należy zmierzyć wewnętrzną średnicę posiadanego węża dla potwierdzenia zgodności.

Montaż i użytkowanie

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwint kranu - uszczelki gumowe eliminują konieczność stosowania narzędzi. Nadmierne dokręcanie kluczem może uszkodzić uszczelki. Po nałożeniu przyłącza wąż nasadza się na tulejkę i zabezpiecza opaską zaciskową o średnicy dostosowanej do 3/4".

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w pomieszczeniu. Mosiądz jest odporny na mróz, jednak zamarzająca woda w kranie może uszkodzić instalację wewnętrzną. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan uszczelek - w razie spłaszczenia należy je wymienić.

Konserwacja mosiężnych elementów

Mosiądz naturalnie ciemnieje pod wpływem tlenu i wilgoci - proces ten nie wpływa na funkcjonalność. Zielona patyna (nalot miedziowy) również nie stanowi wady. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się okresowe sprawdzenie stanu uszczelek i ich wymiana co 2-3 sezony.