

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-mosieczne-do-kranu-34-1-89109-flo-p-5312.html>

## Przyłącze mosiężne do kranu 3/4", 1" 89109 FLO

Cena brutto	<b>10,26 zł</b>
Cena netto	<b>8,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89109</b>
Kod producenta	<b>89109</b>
Kod EAN	<b>5906083891090</b>
Producent	<b>Flo</b>
Średnica gwintu [cal]	<b>3/4;1</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze mosiężne do kranu 3/4", 1" - FLO 89109

Adapter łączący kran z gwintem zewnętrznym 1" z węzłem ogrodowym o średnicy 3/4". Konstrukcja mosiężna z uszczelkami zapewnia szczelne połączenie w instalacjach nawadniających.

Materiał korpusu **Mosiądz**

Gwint kranu **1" (zewnętrzny)**

Średnica węża **3/4"**

Model **89109**

### Charakterystyka przyłącza mosiężnego FLO

#### Konstrukcja mosiężna

Mosiądz odporny na korozję pod wpływem wody i warunków atmosferycznych. Zachowuje parametry mechaniczne przez lata

eksploatacji w środowisku wilgotnym. Nie kruszy się przy zamarzaniu resztek wody.

### Kompatybilność gwintowa 1"

Gwint zewnętrzny 1" (25,4 mm) pasuje do standardowych kranów ogrodowych i hydrantów. Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu w kranie - przyłącze współpracuje z gwintami wewnętrznymi 1".

### Złącze na wąż 3/4"

Tulejka dostosowana do węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 3/4" (19 mm). Rowkowanie zapobiega zsuwaniu się węża pod ciśnieniem wody. Wymaga dokręcenia opaskami zaciskowymi dla szczelności.

### Wkładki uszczelniające

Gumowe uszczelki w połączeniu gwintowym eliminują nieszczelności bez konieczności stosowania taśmy teflonowej. Zapewniają powtarzalność montażu i demontażu podczas prac sezonowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89109
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ gwintu	Zewnętrzny 1" (25,4 mm)
Średnica węża	3/4" (19 mm)
Uszczelnienie	Wkładki gumowe
Zastosowanie	Podłączenie węża do kranu ogrodowego

## Zastosowanie przyłącza do kranu

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu z gwintem 1"
- Instalacje nawadniające trawników i rabat
- Systemy podlewania w ogrodach przydomowych
- Połączenie węża z hydrantem ogrodowym
- Awaryjne przyłącza do pomp i urządzeń wodnych
- Stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu
- Zasilanie spryskiwaczy i zraszaczy ogrodowych

---

## **Sprawdzenie kompatybilności**

Przed zakupem zmierz średnicę gwintu w kranie. Gwint zewnętrzny 1" ma średnicę ok. 33 mm mierzoną po zewnętrznej krawędzi zwojów. Wąż ogrodowy 3/4" ma średnicę wewnętrzną 19 mm - należy zmierzyć wewnętrzną średnicę posiadanego węża dla potwierdzenia zgodności.

## **Montaż i użytkowanie**

---

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwint kranu - uszczelki gumowe eliminują konieczność stosowania narzędzi. Nadmierne dokręcanie kluczem może uszkodzić uszczelki. Po nałożeniu przyłącza wąż nasadza się na tulejkę i zabezpiecza opaską zaciskową o średnicy dostosowanej do 3/4".

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w pomieszczeniu. Mosiądz jest odporny na mróz, jednak zamarzająca woda w kranie może uszkodzić instalację wewnętrzną. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan uszczelek - w razie spłaszczenia należy je wymienić.

## **Konserwacja mosiężnych elementów**

Mosiądz naturalnie ciemnieje pod wpływem tlenu i wilgoci - proces ten nie wpływa na funkcjonalność. Zielona patyna (nalot miedziowy) również nie stanowi wady. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się okresowe sprawdzenie stanu uszczelek i ich wymiana co 2-3 sezony.