

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-mosiezne-do-kranu-34-89106-flo-p-9153.html>

Przyłącze mosiężne do kranu 3/4" / 89106 / FLO

Cena brutto	6,28 zł
Cena netto	5,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89106
Kod producenta	89106
Kod EAN	5906083891069
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Średnica gwintu [cal]	3/4
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Przyłącze mosiężne do kranu 3/4" FLO 89106

Przyłącze mosiężne 3/4" stanowi element łączący kran z instalacją wodną. Wykonane z mosiądzu, zapewnia szczelne połączenie gwintowe w systemach hydraulicznych.

Rozmiar gwintu 3/4"

Materiał Mosiądz

Producent FLO

Model 89106

Charakterystyka przyłącza mosiężnego 3/4"

Gwint 3/4 cala

Rozmiar 3/4" (19,05 mm średnicy nominalnej) jest standardem w instalacjach domowych. Kompatybilny z większością baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i zaworów odcinających stosowanych w budownictwie mieszkaniowym.

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz to stop miedzi i cynku, charakteryzujący się odpornością na korozję w kontakcie z wodą. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -20°C do +120°C, typowych dla instalacji wodnych.

Montaż gwintowy

Połączenie gwintowe umożliwia wielokrotny demontaż bez uszkodzenia elementów. Wymaga uszczelnienia taśmą teflonową lub pastą uszczelniającą. Standardowy klucz płaski lub nastawny wystarcza do instalacji.

Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych

Przeznaczony do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. Może być stosowany w systemach o ciśnieniu roboczym do 10 bar, typowym dla sieci wodociągowych w budynkach mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89106
Rozmiar gwintu	3/4" (DN 20)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ połączenia	Gwintowe
Zastosowanie	Instalacje wody zimnej i ciepłej

Zastosowanie przyłącza 3/4"

- Podłączenie baterii umywalkowej do instalacji wodnej w łazience
- Montaż baterii zlewozmywakowej w kuchni
- Połączenie zaworów odcinających z przewodami wodnymi
- Instalacja baterii wannowej lub natryskowej
- Podłączenie hydrantów wewnętrznych w budynkach
- Wymiana uszkodzonych lub skorodowanych przyłączy w starszych instalacjach
- Modernizacja węzłów sanitarnych w budynkach mieszkalnych

Montaż i konserwacja

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić stan gwintu w kranie i przewodzie. Uszkodzony gwint może uniemożliwić szczelne połączenie. Gwint zewnętrzny przyłącza należy owinać 3-4 warstwami taśmy teflonowej w kierunku wkręcania lub nałożyć pastę uszczelniającą.

Proces instalacji

Przyłącze wkręca się ręcznie do oporu, następnie dokręca kluczem o 1-1,5 obrotu. Zbyt silne dokręcenie może uszkodzić gwint lub spowodować pęknięcie elementu. Po uruchomieniu wody należy sprawdzić szczelność połączenia.

Kontrola i konserwacja

Przyłącza mosiężne nie wymagają konserwacji w trakcie eksploatacji. Zaleca się okresową kontrolę szczelności połączeń, szczególnie po zmianach ciśnienia w sieci. W przypadku wykrycia nieszczelności należy dokręcić połączenie lub wymienić uszczelnienie.

Produkty uzupełniające

Do montażu przyłącza mosiężnego przydatne mogą być: taśma teflonowa uszczelniająca, pasta uszczelniająca do gwintów, klucz nastawny, a także przewody giętkie do podłączenia baterii.