

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-1-blue-line-geko-g73023-p-19712.html>

Przyłącze na kran 1" BLUE LINE GEKO G73023

Cena brutto	25,54 zł
Cena netto	20,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73023
Kod producenta	G73023
Kod EAN	5901477124280
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze na kran 1" BLUE LINE GEKO G73023

Adapter kranowy z gwintem wewnętrznym 1 cala, umożliwiający podłączenie węża ogrodowego poprzez system szybkozłączek. Element pośredniczący między kranem a wężem w instalacjach nawadniających.

Gwint przyłączeniowy 1 cal (25,4 mm)

Seria BLUE LINE

System montażu Szybkozłączka

Model G73023

Charakterystyka techniczna

Gwint 1 cal - zastosowanie

Gwint wewnętrzny 1" (25,4 mm) odpowiada standardowym kranom ogrodowym i hydrantom. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę gwintu na kranie - 1 cal to jeden z dwóch najpopularniejszych rozmiarów obok 3/4".

System szybkozłączek

Przyłącze wyposażone w mechanizm szybkiego montażu, eliminujący konieczność przykręcania węża bezpośrednio na gwint. Wąż z

odpowiednią końcówką zatrzaskuje się jednym ruchem, a odłączenie wymaga naciśnięcia pierścienia zwalnającego.

Seria BLUE LINE

Linia produktów ogrodowych GEKO oznaczona kolorystyką niebieską. Seria obejmuje kompletny system akcesoriów do nawadniania, kompatybilnych ze sobą w ramach standardu szybkozłączek.

Funkcja adaptera

Przyłącze pełni rolę trwałego elementu montowanego na kranie. Po jednokrotnym przykręceniu pozostaje na stałe, umożliwiając wielokrotne podłączanie i odłączanie węża bez operacji gwintowych, które mogą uszkodzić uszczelki.

Specyfikacja techniczna

Model	G73023
Seria produktu	BLUE LINE
Typ gwintu	Wewnętrzny
Rozmiar gwintu	1 cal (25,4 mm)
System połączenia	Szybkozłączka
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego z gwintem 1"
- Instalacje nawadniające w ogrodach przydomowych
- Systemy podlewania trawników i rabat
- Montaż przy hydrantach ogrodowych
- Połączenie z zraszaczami i pistoletami natryskowymi
- Stacje mycia samochodów i sprzętu ogrodowego

Użytkowanie i konserwacja

Montaż przyłącza

Przed montażem należy oczyścić gwint kranu z zanieczyszczeń i sprawdzić stan uszczelki w przyłączy. Adapter przykręca się ręcznie, bez użycia narzędzi – nadmierna siła może uszkodzić uszczelkę. Po zamontowaniu przyłącze pozostaje na kranie przez cały sezon.

Sprawdzanie kompatybilności

Standard 1 cal to gwint zewnętrzny o średnicy nominalnej 25,4 mm. W przypadku wątpliwości można zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu kranu – dla 1 cala wynosi ona około 33 mm, dla 3/4 cala około 26 mm. Alternatywnie można sprawdzić oznaczenia na kranie lub w dokumentacji instalacji.

Konserwacja sezonowa

Przed sezonem zimowym przyłączy należy odkręcić i osuszyć, aby zapobiec pęknięciu w przypadku zamarzania resztek wody. Uszczelki warto sprawdzać co sezon – zużyte uszczelki powodują przecieki przy podstawie adaptera.

Produkty powiązane

Do kompletu potrzebna jest końcówka szybkozłączki montowana na węży ogrodowym (dostępna w wersjach na węże 1/2", 5/8" i 3/4") oraz opcjonalnie elementy pośrednie: trójniki, przedłużacze czy regulatory przepływu z serii BLUE LINE.