

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-1-z-redukcja-34-brass-line-1080-p-57625.html>



Przyłącze na kran 1" z redukcją 3/4" BRASS-LINE (10/80)

Cena brutto	12,05 zł
Cena netto	9,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T07325
Kod producenta	T07325
Kod EAN	5901477195396
Producent	Tvardy

Opis produktu

Przyłącze na kran 1" z redukcją 3/4" BRASS-LINE T07325

Mosiężny adapter umożliwiający podłączenie standardowego węża ogrodowego do kranów o gwincie 1" (calowym). Wbudowana redukcja pozwala na uniwersalne zastosowanie w instalacjach z gwintami 3/4" i 1".

Gwint wewnętrzny 1" (25,4 mm)
Redukcja 3/4" (19 mm)
Materiał Mosiądz
Model T07325

Charakterystyka techniczna

Podwójny gwint z redukcją

Gwint wewnętrzny 1" z wbudowaną redukcją na 3/4" eliminuje konieczność zakupu dodatkowych adapterów. Rozwiązanie umożliwia montaż na kranach ogrodowych, hydrantach i zaworach z obiema najpopularniejszymi średnicami gwintów w instalacjach wodnych.

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję elektrochemiczną w kontakcie z wodą oraz mechaniczną wytrzymałość na ciśnienie robocze w instalacjach domowych (do 6 bar). Materiał zachowuje parametry w temperaturze od -20°C do +60°C.

Uszczelka O-ring

Gumowa uszczelka typu O-ring w rowku gwintowym zapewnia szczelność połączenia bez konieczności stosowania taśmy teflonowej. Uszczelka kompensuje niewielkie tolerancje gwintu i zapobiega przeciekom przy ciśnieniu roboczym.

Kompatybilność ze szybkozłączkami

Wyjście przyłącza dostosowane do standardowych szybkozłączy ogrodowych (system Gardena i kompatybilne). Umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie węży bez użycia narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	T07325
Seria	BRASS-LINE
Gwint wewnętrzny	1" (25,4 mm)
Redukcja gwintu	3/4" (19 mm)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ uszczelki	O-ring (guma NBR)
Typ połączenia wyjściowego	Szybkozłącze standardowe
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar (typowe dla instalacji domowych)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +60°C

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranów zewnętrznych z gwintem 1"
- Adapter do hydrantów ogrodowych i zaworów czerpalnych
- Systemy nawadniania przydomowych ogrodów i trawników
- Instalacje w szklarniach i tunelach foliowych
- Punkty czerpania wody na działkach rekreacyjnych
- Podłączenie myjek ciśnieniowych przez wąż ogrodowy
- Stacje napełniania zbiorników i beczek na wodę
- Instalacje w warsztatach i gospodarstwach rolnych

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Przed montażem sprawdź stan gwintu na kranie – usuń zanieczyszczenia i rdzę. Nakręć przyłącze ręcznie na gwint kranu, dokręcając do momentu oporu uszczelki O-ring. Nie stosuj nadmiernej siły – uszczelka zapewnia szczelność bez potrzeby mocnego dokręcania kluczem. Po zamontowaniu podłącz wąż przez szybkozłącze i sprawdź szczelność przy otwartym kranie.

Konserwacja

Przed sezonem zimowym odkręć przyłącze i usuń wodę z wnętrza, aby zapobiec pęknięciu przy zamarzaniu. Sprawdzaj stan uszczelki O-ring co sezon – w przypadku stwardnienia lub uszkodzenia wymień na nową. Mosiężny korpus nie wymaga konserwacji, można go czyścić szczotką z miękkiego włosia.

Produkty uzupełniające

Do kompletu polecane: szybkozłącza ogrodowe, węże ogrodowe 1/2" lub 5/8", końcówki natryskowe, rozdzielacze dwu- lub czterowijściowe, dodatkowe uszczelki O-ring jako zapas.