

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-1-z-redukcja-34-brass-line-t07325-tvardy-p-57625.html>

## Przyłącze na kran 1" z redukcją 3/4" BRASS-LINE T07325 Tvardy

Cena brutto	<b>13,44 zł</b>
Cena netto	<b>10,93 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>T07325</b>
Kod producenta	<b>T07325</b>
Kod EAN	<b>5901477195396</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze na kran 1" z redukcją 3/4" BRASS-LINE T07325

Mosiężny adapter umożliwiający podłączenie standardowego węża ogrodowego do kranów o gwincie 1" (calowym). Wbudowana redukcja pozwala na uniwersalne zastosowanie w instalacjach z gwintami 3/4" i 1".

Gwint wewnętrzny 1" (25,4 mm)

Redukcja 3/4" (19 mm)

Materiał Mosiądz

Model T07325

### Charakterystyka techniczna

#### Podwójny gwint z redukcją

Gwint wewnętrzny 1" z wbudowaną redukcją na 3/4" eliminuje konieczność zakupu dodatkowych adapterów. Rozwiązanie umożliwia montaż na kranach ogrodowych, hydrantach i zaworach z obiema najpopularniejszymi średnicami gwintów w instalacjach wodnych.

## Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję elektrochemiczną w kontakcie z wodą oraz mechaniczną wytrzymałość na ciśnienie robocze w instalacjach domowych (do 6 bar). Materiał zachowuje parametry w temperaturze od -20°C do +60°C.

## Uszczelka O-ring

Gumowa uszczelka typu O-ring w rowku gwintowym zapewnia szczelność połączenia bez konieczności stosowania taśmy teflonowej. Uszczelka kompensuje niewielkie tolerancje gwintu i zapobiega przeciekom przy ciśnieniu roboczym.

## Kompatybilność ze szybkozłączkami

Wyjście przyłącza dostosowane do standardowych szybkozłączy ogrodowych (system Gardena i kompatybilne). Umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie węży bez użycia narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	T07325
Seria	BRASS-LINE
Gwint wewnętrzny	1" (25,4 mm)
Redukcja gwintu	3/4" (19 mm)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ uszczelki	O-ring (guma NBR)
Typ połączenia wyjściowego	Szybkozłącze standardowe
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar (typowe dla instalacji domowych)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +60°C

## Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranów zewnętrznych z gwintem 1"
- Adapter do hydrantów ogrodowych i zaworów czerpalnych
- Systemy nawadniania przydomowych ogrodów i trawników
- Instalacje w szklarniach i tunelach foliowych
- Punkty czerpania wody na działkach rekreacyjnych
- Podłączenie myjek ciśnieniowych przez wąż ogrodowy
- Stacje napełniania zbiorników i beczek na wodę
- Instalacje w warsztatach i gospodarstwach rolnych

## Montaż i użytkowanie

---

## **Sposób montażu**

Przed montażem sprawdź stan gwintu na kranie – usuń zanieczyszczenia i rdzę. Nakręć przyłącze ręcznie na gwint kranu, dokręcając do momentu oporu uszczelki O-ring. Nie stosuj nadmiernej siły – uszczelka zapewnia szczelność bez potrzeby mocnego dokręcania kluczem. Po zamontowaniu podłącz wąż przez szybkozłącze i sprawdź szczelność przy otwartym kranie.

## **Konserwacja**

Przed sezonem zimowym odkręć przyłącze i usuń wodę z wnętrza, aby zapobiec pęknięciu przy zamarzaniu. Sprawdzaj stan uszczelki O-ring co sezon – w przypadku stwardnienia lub uszkodzenia wymień na nową. Mosiężny korpus nie wymaga konserwacji, można go czyścić szczotką z miękkiego włosia.

## **Produkty uzupełniające**

Do kompletu polecane: szybkozłącza ogrodowe, węże ogrodowe 1/2" lub 5/8", końcówki natryskowe, rozdzielacze dwu- lub czterowyjściowe, dodatkowe uszczelki O-ring jako zapas.