

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-1-z-redukcjami-34-i-12-sky-line-kartonik-wystawowy-30240-p-49819.html>



Przyłącze na kran 1" z redukcjami 3/4" i 1/2" SKY-LINE - kartonik wystawowy (30/240)

Cena brutto	80,51 zł
Cena netto	65,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72945A
Kod producenta	G72945A
Kod EAN	5901477195136
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze na kran 1" z redukcjami 3/4" i 1/2" SKY-LINE

Uniwersalny adapter kranowy z tworzywa ABS, umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do kranów o różnych średnicach gwintu. Zestaw zawiera redukcje pozwalające na montaż na gwintach 1", 3/4" oraz 1/2".

Gwint główny 1" (25 mm)

Redukcje w zestawie 3/4" i 1/2"

Materiał Tworzywo ABS

System Szybkozłączki

Charakterystyka techniczna

Uniwersalność montażu

Przyłącze obsługuje trzy standardowe rozmiary gwintów kranowych. Gwint 1" (25 mm) to typowy rozmiar stosowany w instalacjach zewnętrznych i hydrantach ogrodowych. Dołączone redukcje 3/4" (20 mm) i 1/2" (15 mm) pozwalają na montaż na kranach w starszych instalacjach lub kranach wewnętrznych.

Konstrukcja z tworzywa ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) charakteryzuje się odpornością na uderzenia i warunki atmosferyczne. Materiał ten nie koroduje, nie wymaga konserwacji antykorozyjnej i zachowuje parametry w zakresie temperatur od -20°C do +60°C, co odpowiada warunkom pracy instalacji ogrodowych.

Kompatybilność ze szybkozłączkami

Wyjście przyłącza jest przystosowane do standardowych systemów szybkozłączek stosowanych w węzłach ogrodowych. Umożliwia to błyskawiczne podłączanie i odłączanie węża bez użycia narzędzi oraz bez konieczności odkręcania całego adaptera od kranu.

Konstrukcja uszczelniająca

Wewnętrzne uszczelki zapewniają szczelność połączenia przy ciśnieniu roboczym typowym dla instalacji wodociągowych (2-6 bar). Gwintowane połączenie z kranem wraz z redukcjami zapobiega przeciekom w miejscu montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	G72945A
Gwint główny	1" (25 mm) - gwint zewnętrzny
Redukcje w zestawie	3/4" (20 mm) i 1/2" (15 mm)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne ABS
System połączeniowy	Szybkozłączki (standard ogrodowy)
Kolor	Czarno-niebieski
Opakowanie	Kartonik wystawowy (30 szt./240 szt.)
Seria produktu	SKY-LINE

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranów zewnętrznych o różnych średnicach gwintu
- Montaż na hydrantach ogrodowych z gwintem 1"
- Adaptacja starszych kranów z gwintem 3/4" lub 1/2" do nowoczesnych systemów węży
- Instalacje nawadniające w ogrodach przydomowych
- Systemy mycia pojazdów i sprzętu ogrodowego
- Podłączenie zraszaczy i pulsatorów ogrodowych
- Tymczasowe instalacje wodne na działkach i w ogrodach

Montaż i użytkowanie

Jak dobrać odpowiednią redukcję

Przed montażem należy sprawdzić średnicę gwintu kranu. Standardowe krany zewnętrzne w Polsce to najczęściej 3/4" (20 mm) lub 1" (25 mm). Krany wewnętrzne i starsze instalacje mogą mieć gwint 1/2" (15 mm). Średnicę można zmierzyć suwmiarką lub sprawdzić w dokumentacji instalacji. Jeśli gwint kranu jest mniejszy niż 1", należy użyć odpowiedniej redukcji z zestawu.

Zasady montażu

Przyłącze nakręca się ręcznie na gwint kranu zgodnie z kierunkiem gwintu prawego. W przypadku konieczności użycia redukcji, najpierw montuje się redukcję na gwincie kranu, a następnie przyłącze na redukcji. Nie należy stosować nadmiernej siły ani narzędzi - prawidłowo dopasowana redukcja powinna zakręcić się bez problemu. Po montażu należy sprawdzić szczelność połączenia przy otwartym zaworze.

Konserwacja i przechowywanie

Przed sezonem zimowym zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w pomieszczeniach nieogrzewanych, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem resztek wody. Przyłącze należy oczyścić z osadów i sprawdzić stan uszczelek. Tworzywo ABS nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. W przypadku zużycia uszczelek mogą one wymagać wymiany po kilku sezonach użytkowania.

Produkty uzupełniające

Do kompletu systemu nawadniania mogą być potrzebne: wąż ogrodowy z szybkozłączkami, końcówki natryskowe, zraszacze obrotowe, pulsatory, rozgałęziacze z zaworami odcinającymi oraz uchwyty ścienne do węża.