

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-3-4-blue-line-geko-g73020-p-19709.html>

Przyłącze na kran 3 4" BLUE LINE GEKO G73020

Cena brutto	23,36 zł
Cena netto	18,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73020
Kod producenta	G73020
Kod EAN	5901477118074
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze na kran 3/4" BLUE LINE GEKO G73020

Adapter montażowy umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do standardowego kranu z gwintem zewnętrznym 3/4 cala. Element systemu szybkozłączek BLUE LINE zapewniający szczelne połączenie bez użycia narzędzi.

Gwint kranu 3/4" (19 mm)

System BLUE LINE

Model G73020

Charakterystyka

Gwint 3/4 cala

Gwint zewnętrzny 3/4" (19 mm) to standard stosowany w większości kranów ogrodowych i hydrantów w Europie. Przyłącze pasuje do typowych zaworów w instalacjach wodnych w domach jednorodzinnych i ogrodach.

System szybkozłączek

Kompatybilność z systemem BLUE LINE pozwala na błyskawiczne podłączanie i odłączanie węża bez konieczności odkręcania.

Wystarczy nacisnąć mechanizm zwalniający, aby rozłączyć połączenie.

Montaż bez narzędzi

Adapter nakręca się ręcznie na gwint kranu. Wewnętrzna uszczelka gumowa zapewnia szczelność połączenia przy dokręcaniu siłą ręki, bez potrzeby użycia klucza czy taśmy teflonowej.

Trwała konstrukcja

Wykonanie z tworzywa odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Materiał nie koroduje i zachowuje parametry przez wiele sezonów użytkowania w zmiennych warunkach pogodowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73020
Seria	BLUE LINE
Typ gwintu	Zewnętrzny 3/4" (19 mm)
Typ połączenia	Szybkozłącze push-fit
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego
- Montaż na hydrantach ogrodowych z gwintem 3/4"
- Instalacje nawadniające w ogrodach przydomowych
- Systemy podlewania roślin balkonowych i tarasowych
- Podłączenie myjek ciśnieniowych przez wąż ogrodowy
- Stacje mycia samochodów w gospodarstwach domowych

Jak sprawdzić kompatybilność z kranem

Gwint 3/4 cala ma średnicę zewnętrzną około 26,4 mm. Aby sprawdzić zgodność, zmierz średnicę gwintu na kranie lub sprawdź dokumentację techniczną instalacji. W przypadku starszych kranów z gwintem 1/2" konieczny będzie reduktor gwintowy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość gwintu kranu — usunąć ewentualne zanieczyszczenia, które mogłyby uszkodzić uszczelkę. Przyłącze nakręca się na gwint w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu wyczucia oporu.

Po sezonie użytkowania warto zdemontować adapter, przepłukać czystą wodą i przechowywać w suchym miejscu. Uszczelka gumowa powinna pozostać elastyczna — jeśli stwardnieje lub pęknie, należy wymienić całe przyłącze.

Przed sezonem zimowym, w przypadku kranów nieodprowadzających wody automatycznie, należy odłączyć przyłącze i spuścić wodę z instalacji, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są: wąż ogrodowy z systemem szybkozłączek BLUE LINE, końcówka natryskowa z regulacją strumienia oraz złączka przelotowa umożliwiająca przedłużenie węża.