

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-3-4-z-red1-2-blue-line-geko-g73022-p-19711.html>

Przyłącze na kran 3/4 z red.1/2 BLUE LINE GEKO G73022

Cena brutto	1,69 zł
Cena netto	1,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73022
Kod producenta	G73022
Kod EAN	5901477118081
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze na kran 3/4" z redukcją 1/2" BLUE LINE GEKO G73022

Adapter umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do kranów o różnych średnicach gwintów. Wyposażony w redukcję pozwalającą na montaż zarówno na standardowym gwincie 3/4", jak i mniejszym 1/2".

Gwint podstawowy 3/4" (19 mm)

Gwint z redukcją 1/2" (15 mm)

System Szybkozłączka

Seria BLUE LINE

Charakterystyka techniczna

Uniwersalność montażu

Dwa rozmiary gwintów w jednym elemencie. Gwint 3/4" pasuje do większości kranów zewnętrznych i hydrantów ogrodowych. Redukcja 1/2" umożliwia montaż na mniejszych kranach, często spotykanych w instalacjach wewnętrznych.

System szybkozłączy

Kompatybilny ze standardowymi szybkozłączkami ogrodowymi. Pozwala na błyskawiczne podłączenie i odłączenie węża bez konieczności odkręcania połączenia gwintowanego, co jest szczególnie użyteczne przy częstej zmianie narzędzi.

Seria BLUE LINE

Linia produktów GEKO przeznaczona do zastosowań ogrodowych. Charakteryzuje się konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne i typowe obciążenia mechaniczne występujące podczas prac w ogrodzie.

Praktyczne zastosowanie

Eliminuje problem niedopasowania średnicy gwintu węża do kranu. Dzięki redukcji nie trzeba posiadać dwóch oddzielnych adapterów do różnych kranów w obrębie posesji.

Specyfikacja techniczna

Model	G73022
Typ produktu	Przyłącze na kran z redukcją
Gwint podstawowy	3/4" (zewnątrzny)
Gwint po redukcji	1/2" (zewnątrzny)
System połączenia	Szybkozłączka
Seria	BLUE LINE
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowych do kranów zewnętrznych
- Montaż na hydrantach ogrodowych
- Przyłączenie systemów nawadniających
- Podłączenie myjek ciśnieniowych
- Instalacja zraszaczy i pulsatorów
- Łączenie z pistoletami natryskowymi
- Podłączenie zestawów do mycia samochodu

Jak sprawdzić rozmiar gwintu w kranie

Gwint 3/4" ma średnicę zewnętrzną około 26,5 mm i jest standardem w kranach ogrodowych. Gwint 1/2" ma średnicę około 21 mm i występuje w mniejszych kranach. W razie wątpliwości można zmierzyć średnicę gwintu suwmiarką lub porównać z nakrętką o znanym rozmiarze.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy uszczelki są prawidłowo osadzone w gnieździe gwintowym. Podczas montażu adapter dokręca się ręcznie – nadmierna siła może uszkodzić uszczelki lub gwint kranu. Przy montażu na gwint 1/2" należy użyć dołączonej redukcji.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się demontaż przyłącza i przechowywanie w suchym miejscu, co wydłuża żywotność uszczelki. Jeśli adapter pozostaje zamontowany przez zimę, przed pierwszym użyciem wiosną warto sprawdzić stan uszczelki i w razie potrzeby je wymienić.

W przypadku nieszczelności połączenia najczęstszą przyczyną jest zużyta uszczelka gumowa. Standardowe uszczelki do przyłączy ogrodowych są dostępne w większości sklepów z artykułami hydraulicznymi.

Produkty uzupełniające

Do kompletnego zestawu ogrodowego warto rozważyć: wąż ogrodowy o odpowiedniej długości, zestaw końcówek szybkozłącznych (pistolet, zraszacz, łącznik), dodatkowe uszczelki zamienne oraz uchwyt naścienny do przechowywania węża.