

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-3-4-z-zaworem-sch14w02202-schmith-p-58610.html>

Przyłącze na kran 3/4" z zaworem SCH14W02202 SCHMITH

Cena brutto	10,95 zł
Cena netto	8,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14W02202
Kod producenta	SCH14W02202
Kod EAN	5902004728889
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłącze na kran 3/4" z zaworem SCHMITH SCH14W02202

Adapter montażowy umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do standardowego kranu z gwintem 3/4 cala. Wyposażony w wbudowany zawór odcinający, pozwalający na regulację przepływu wody bez konieczności odłączania węża.

Gwint przyłączeniowy 3/4"

Materiał Tworzywo sztuczne

Funkcja zaworu Regulacja przepływu

Model SCH14W02202

Charakterystyka techniczna

Gwint 3/4 cala

Standardowy rozmiar gwintu zewnętrznego stosowany w kranach ogrodowych i instalacjach wodnych. Oznaczenie 3/4" odnosi się do średnicy nominalnej (~20 mm). Przed zakupem warto sprawdzić rozmiar gwintu na własnym kranie — większość kranów ogrodowych w Polsce posiada właśnie ten standard.

Wbudowany zawór odcinający

Mechanizm pozwalający na zatrzymanie lub regulację przepływu wody bezpośrednio przy kranie. Dzięki temu można wyłączyć wodę bez odkręcania węża czy zamykania głównego zaworu — przydatne przy zmianie końcówek natryskowych lub przerywaniu podlewania.

Konstrukcja z tworzywa

Materiał odporny na korozję i działanie wilgoci, lżejszy od metalowych odpowiedników. Tworzywo nie rdzewieje i nie wymaga dodatkowej konserwacji. Odpowiednie dla typowego użytku domowego w warunkach ogrodowych.

Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilny z większością standardowych węży ogrodowych wyposażonych w szybkozłącza lub złączki gwintowane. Montaż nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nakręcić adapter na gwint kranu ręcznie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14W02202
Producent	SCHMITH
Typ produktu	Przyłącze na kran z zaworem
Rozmiar gwintu	3/4" (gwint zewnętrzny)
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Funkcja zaworu	Regulacja i odcinanie przepływu wody
Montaż	Nakręcany ręcznie na gwint kranu

Zastosowanie

- Podłączanie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych
- Systemy podlewania ogrodów przydomowych
- Mycie tarasów, pojazdów i narzędzi ogrodowych
- Napełnianie zbiorników i basenów ogrodowych
- Instalacje tymczasowe wymagające szybkiego odłączenia wody
- Punkty czerpania wody w warsztatach i garażach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan gwintu na kranie — powinien być czysty i pozbawiony osadów. Nakręć przyłącze ręcznie, dokręcając je do momentu uzyskania szczelności. W razie potrzeby użyj taśmy teflonowej na gwincie kranu, aby zapewnić lepsze uszczelnienie.

Obsługa zaworu

Zawór odcinający działa poprzez obrót dźwigni lub pokrętła (w zależności od konstrukcji). Regularne używanie zaworu zapobiega jego zakleszczeniu. Nie dokręcaj zaworu nadmierną siłą — może to uszkodzić uszczelki.

Przechowywanie zimowe

Przed nadejściem mrozów odkręć przyłącze i usuń pozostałości wody z wnętrza. Zamarzająca woda może spowodować pęknięcie tworzywa. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Kontrola szczelności

Regularnie sprawdzaj, czy połączenie nie przecieka. Jeśli zauważysz wycieki, sprawdź stan uszczelek i dokręć przyłącze. W przypadku uszkodzenia uszczelek wymień je na nowe lub rozważ wymianę całego przyłącza.